

## 6-20米伸缩式绝缘标准测距测量杆

产品名称	6-20米伸缩式绝缘标准测距测量杆
公司名称	霸州市霸州镇万齐电力器材厂
价格	32.00/米
规格参数	品牌:万齐 型号:AAA测高杆齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇王伍房村
联系电话	0316-7902101 18003262360

## 产品详情

### 6-20米伸缩式绝缘标准测距测量杆质量有保障

有绝缘伸缩测高杆或测距杆，是用于高压电力行业测绘线路弧垂距离地面距离的绝缘测量工具。整体采用伸缩结构，无金属结构部分，具有重量轻、强度高、耐压好、刻度精确等优点。一般测量范围：6-20米。

### 6-20米伸缩式绝缘标准测距测量杆质量有保障概述

测高杆又叫测高杆、绝缘测高杆、高压测高杆、伸缩式测高杆 高压测高杆，测高杆 绝缘测高杆 伸缩式测高杆 轻型伸缩式测高杆 高压测高杆 环氧树脂测高杆等。采用优质玻璃纤维布、环氧树脂和306树脂苯酐，玻璃钢纤维布以及固化剂等几大绝缘材料制成用于测量导线高度,线路的交叉跨越距离。本品的制作流程包括：第一次高温然后在模具上初次定形，然后取下模具，经过第二次高温打磨，一次粗打磨，两次细打磨，然后在上漆制作成本品。

### 6-20米伸缩式绝缘标准测距测量杆质量有保障型号：CGG系列

6-20米伸缩式绝缘标准测距测量杆质量有保障类型：测距测高仪 测高杆 绝缘测高杆 伸缩式测高杆 轻型伸缩式测高杆 高压测高杆 环氧树脂测高杆

### 6-20米伸缩式绝缘标准测距测量杆质量有保障

规格：8米测高杆、10米测高杆、12米测高杆、15米测高杆。8米缩回来1.5米。有五节。外径39。内径21。12米缩回来1.55米。分九节。外径46.内径16。15米缩回来1.6米。外径50.内径13。

6-20米伸缩式绝缘标准测距测量杆质量有保障适用电压：220kv及以下带电线路作业。

测高杆制作工艺：全系列高压测高杆采用最先进的绝缘玻璃钢材质制作，抗弯能力大大增强，工艺精致、结构轻巧、操作方便，定位准确，表层刻度清晰，具备优良的机械和电气性能，适合各种高压工况条件下的测高场所使用，其测量误差不大于1cm。

测高杆采用优质原料生产的测量杆，具有重量轻、强度高、耐压好、刻度精确等优点。

## 6-20米伸缩式绝缘标准测距测量杆质量有保障使用方法

为了长久正确使用测高杆请您仔细阅读说明书。

一、使用测高杆时打开杆帽，将钩子拧紧在最细一节的螺丝上，然后逐节拉出，没至两节的嵌合处，可稍稍用力，边拧边往外拉，让两节刻度尺的竖线对齐，直至两节之间的半圆标记对成圆形，

最后确认销子是否弹出。

二、使用完测高杆后收杆时，左手握住底把最粗一节，用拇指向下按住销子，右手握住上面细的一节，边拧边往回推，依次松动两节的嵌合处，逐节收回。

三、测高杆讲钩子拧下来，装上[验电器](#)头，可做验电器杆使用。

专业生产单直梯，玻璃钢升降单梯，人字单向升降梯，升降人字梯，悬挂梯，槽钢式升降梯，玻璃钢单梯，玻璃钢合梯，玻璃钢关节梯，绝缘人字梯，超轻型玻璃钢鱼竿式多节伸缩梯，绝缘高凳，绝缘双层凳，绝缘折叠凳，伸缩式抱杆梯，绝缘升降平台，全绝缘脚手架，绝缘软梯，安全腰带悬挂器，安全带，安全围栏，挡鼠板接地棒，接地线，高压拉闸杆等

热线电话：18003262360 15369606236

QQ:1743139049 联系人：高经理