

导线高度测零杆 绝缘子零值检测仪

产品名称	导线高度测零杆 绝缘子零值检测仪
公司名称	霸州市霸州镇万齐电力器材厂
价格	120.00/个
规格参数	品牌:万齐 型号:AAA齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇王伍房村
联系电话	0316-7902101 18003262360

产品详情

110kv 霸州测零杆厂家 绝缘侧零杆
绝缘测距杆绝缘测零棒

绝缘子串零值测定仪，悬式绝缘子串零值测定仪，火花间隙零值测定仪，高压绝缘子串零值测定仪，电力绝缘子串检零器

目前我国检测绝缘子一般采用火花间隙方法，它是根据绝缘子两端存在的电压差值远离。火花间隙一般都是固定式，我厂生产的电光火花间隙测量器是根据电位等级可调固定式，操作杆顶端装有可调角度测量头。检验绝缘子时，叉的一侧与与绝缘子的钢帽接触，另一侧跨过被测绝缘子与相邻绝缘子钢帽或金属接触，间隙整定电压放电产生火花放电，同时发出放电响声和灯光指示，若是绝缘子不良的（低值或零值），则分布在该绝缘子上的电位差点很小或者等于零，若不能击穿火花间隙放电即听不到放电声响或没哟灯光指示时，这种瓷瓶就为零值，应立即更换。本厂为了能使在检测瓷瓶即分辨清晰，判断正确特研制了一种新型火花、灯光指示测零器。1)产品应符合DL/T 415-2009标准。

(2) 探针、电极和固定架可用普通碳钢制成，支承板可用绝缘板制成。(3) 电极间隙距离可按适用的电压等级调整，两电极组装后中心线应在一条直线上，其最大偏移必须在 $\pm 0.1\text{mm}$ 范围内。

(4) 探针直径：3MM，前端成尖形，表面镀铬处理。(5) 固定架：直径6，表面镀铬处理。

(6) 工作头：通用型。(7) 绝缘杆的有效长度：35kv不的低于1.5米

霸州测零杆厂家 绝缘侧零杆 绝缘测距杆绝缘测零棒绝缘杆有效绝缘长度:110kV不低于2.0米

霸州测零杆厂家 绝缘侧零杆 绝缘测距杆绝缘测零棒绝缘杆的有效绝缘长度：220kv不得低于3.0米

具体可以参考带电作业类硬质绝缘工器具执行标准《DL408-91技术规定》进行配置。

热线电话：18003262360 15369606236

QQ:1743139049 联系人：高经理