

## 埃克斯查看方正县美孚SHC Cibus 220

产品名称	埃克斯查看方正县美孚SHC Cibus 220
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:加德士 型号:GI1594
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

## 产品详情

美孚齿轮油SHC 22M和46M齿轮油产品描述美孚齿轮油SHC 22M和46M是专为高负荷，低速档，其中边界润滑条件往往占上风使用而设计的性能卓越的超高粘度合成润滑油。它们是由合成基础油，其具有显著的低温流动性，即使在如此高的粘度等级制定。这些超高粘度产品可以抽在相对长的距离，并使用标准的喷涂设备。固有的高粘度指数和独特的添加剂配方结合，使本产品具有优异的热/氧化性能，并提供在严苛的高，低温工作条件下，即使很慢的动齿轮出色的表现。该添加剂制剂也提供了极好的EP和抗磨性能和锈蚀和腐蚀的抑制作用。

美孚齿轮油SHC 22M和46M超过福尔克公司的(最)低粘度要求齿轮间歇润滑 - 冬季和夏季的成绩，分别。这些牌号也符合AGMA润滑油14R和15R的粘度要求，他们虽然不是传统的润滑油，而是领先技术的合成产品。美孚SHC 22M和46M不包含任何溶剂或任何沥青类基础油。

应用应用注意事项：通常情况下，转换到美孚齿轮油SHC 22M或46M，从沥青或润滑脂产品将是一个与润滑剂喷涂设备没有改变简单的过程。建议在齿轮彻底清洗，利用这些合成产品的的光色的优点。请咨询您的美孚代表的润滑剂转换的进一步细节。

美孚齿轮油SHC 22M和46M专为在高负载，低速开放式齿轮而带动固定旋转机械的使用而设计的。产品的应用是通过喷嘴系统。具体应用包括：窑和钢厂金属采矿，水泥，石灰石生产和糖厂低速，重载滑动与滚动接触轴承

美孚HTR，HTM，HTS和HTF润滑脂产品描述美孚HTR，HTM，HTS和导热油是高性能极压润滑脂的水质污染情况的典型钢厂，露天开采的特殊性和非公路条件。此外，美孚HTR，HTM，HTS和导热油的配方具有超强的耐腐蚀性。美孚HTM和高温气冷堆提供良好的耐水性和耐腐蚀性以及配方更能够提供中央系统中良好的分散特性。的复合锂皂基与先进的添加剂系统相结合，提供高温性能。

美孚导热油提供阻燃性的蓖麻油和热连轧机操作。

美孚HTR，HTM，HTS和导热油润滑脂，主要推荐用于轴承，齿轮，凸轮和那里的弹流润滑（EHL）的要求规定显著粘度贡献的润滑。

该润滑脂棚磨水，不断地润滑，并有助于形成一个强大的密封，抗水的侵入。

当自由水进入轴承润滑脂保持一致性。他们的EP性能和高油粘度帮助减少磨损，使它们特别适用于重冲击载荷。用较少的磨损，更换故障的轴承的维护成本将更低。

它们也可以与表观粘度计算一致中央润滑脂分配系统使用。

应用美孚HTR的主要目的是解决低温泵送挑战。美孚HTM提供了防止水侵入的额外保护良好的泵送性。凡为NLGI 2级润滑脂可用于，美孚高温超导提供了(最)大的轴承的润滑性能。

美孚导热油提供阻燃性的蓖麻油和热连轧机操作。

美孚HTR，HTM，HTS和导热油润滑脂主要用于轴承，齿轮，凸轮和，需要高粘度基油的润滑设计。这种重型的应用包括：钢轧机轴承，非公路车辆露天采矿阻力线，挖掘机，钻机和拖运卡车

## 特点和优点

美孚SHC齿轮OH系列润滑油为美孚SHC品牌产品的一员。

这些科学设计的合成润滑油表明了本公司不断致力于采用先进技术，提供杰出的润滑油产品。

美孚SHC齿轮OH系列润滑油提供的好处无法与矿物类股，特别是在极端高温和低温的运行条件。

我们的配方科学家采用专利的添加剂系统结合强化的基础油，以提供出色的EP和抗磨损性能，保护设备，即使在高负载的情况下。具体功能和美孚SHC齿轮OH系列润滑油的潜在好处包括：

## 特征优点及潜在效益

杰出的承载和抗磨性能有助于延长齿轮寿命，降低维护成本

高粘度指数无故障运行在很宽的温度范围内特别是在极低的温度下。

低牵引力特性有助于提高齿轮的效率和降低工作温度，导致降低运营成本

杰出的热/氧化性和产品寿命长有助于减少润滑剂的消耗，从而可以降低产品和改变出成本

浅色有助于之前检查的需要降至(最)低齿轮清洗，这可以减少维护成本