

进口光电传感器BGS S03

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 进口光电传感器BGS S03 |
| 公司名称 | 东莞市中昊自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:optex 型号:BGS S03 |
| 公司地址 | 广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋402 |
| 联系电话 | 400-0769-550 13802381403 |

产品详情

[光电传感器BGS S03](#)

光电传感器BGS S03规格

电源电压：DC12~24v

消耗电流：20mA

检测距离：30mm

光斑尺寸：3mm

检测物体：不限

重复精度：0.05mm

材质：pc

认证：ce

[光电传感器BGS S03](#)具有内置 BGS 功能。

光电传感器BGS S03内置偏光镜头（镜面反射型）。

而且可承受 100G 冲击力和提供 M8 QD 接插式。

光电传感器BGS S08N设计极其紧凑，体积仅为17x10x20 mm。

极适合用于 OEM设备，如 PCB 机器。

结构坚固，可承受 100G 冲击力，防护等级 IP67

结构坚固，可承受高强度冲击力，如擦碰或冲撞等。

0.5ms 高速响应速度

光电传感器BGS S03检测透明物体时亦可实现高速响应。

[光电传感器BGS-S03](#)距离为30mm处的光斑直径 1.5mm。

监控冰淇淋盒的重叠(ST-400)

光电传感器BGS-S03光斑细小，可稳定检测冰淇淋盒是否存在重叠。

由于S系列外观小巧，因此就算在有限的狭小空间也可使用。

振动盘上的小器件检测

[光电传感器BGS-S03](#)型具有背景抑制功能，可稳定检测振动盘中是否存在零部件。