

低光衰高亮（6-7LM）F5草帽暖白(LED)发光二极管(ROHS认证)

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 低光衰高亮（6-7LM）F5草帽暖白(LED)发光二极管(ROHS认证) |
| 公司名称 | 南通中星电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 应用范围:发光(LED) 品牌:比亮 型号:BL-518BCN |
| 公司地址 | 南通市陈桥乡育爱村（沿港路10号） |
| 联系电话 | 15962848198 15862848198 |

产品详情

| | | | |
|----------|-------------|----------|------|
| 应用范围 | 发光(LED) | 品牌 | 比亮 |
| 型号 | BL-518BCN | 结构 | 点接触型 |
| 材料 | 磷砷化镓(GaAsP) | 封装形式 | 直插型 |
| 封装材料 | 树脂封装 | 功率特性 | 小功率 |
| 频率特性 | 低频 | 发光颜色 | 白色 |
| LED封装 | 无色透明(T) | 出光面特征 | 圆灯 |
| 发光强度角分布 | 标准型 | 最高反向电压VR | 3(V) |
| 正向直流电流IF | 20(A) | | |

该发光二极管的属性

型号：5mm草帽 正向电压：3.0-3.4v

光通亮：6-7lm 正向电流：20ma

发光强度：2000-2200mcd，工作温度：-20---80度

发光角度：90-120度 存储条件：-30--80度

色温：3000-3500k 有效寿命：大于50000小时

该发光二极管的特性

光衰低：1000小时的光衰仅为千分之三，以后每千小时不超过2%

寿命长：经过长时间的验证该灯的平均寿命为50000小时以上

显色性好：该灯的显色性大于70

芯片：采用台湾晶元，新世纪，广镓，奇力10*23mil高亮芯片

支架：采用2002大杯口，40迈厚镀银

金线拉力：大于6克

用途：用于灯杯，日光灯，筒灯，格栅灯，楼道灯帐篷灯手电筒

| | | | |
|----------|---------------------------|------------|---------------|
| 主营产品或服务： | 锂电池保护板;led发光二极管; | 主营行业： | 电池组配件;其他电光源材料 |
| 经营模式： | 生产加工 | 企业类型： | 有限责任公司 |
| 公司注册地： | 中国 江苏 南通 | 主要经营地点： | 港闸区陈桥17-3-1号 |
| 公司成立时间： | 2005 | 法定代表人/负责人： | 任俊伟 |
| 年营业额： | 人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年 | 员工人数： | 51 - 100 人 |
| 经营品牌： | 大和 | 注册资本： | 人民币 50万 |
| 主要客户群： | 锂电池厂,矿灯厂,灯具厂 | | |

| | |
|--|---|
| 南通中星电源科技有限公司 nantongzhongxingpower co.,ltd屠忠友 先生 (销售部经理) | |
| 地址： | 中国 江苏 南通市 港闸区陈桥17-3-1号 |
| 邮编： | 226013 |
| 传真： | 086 0513 85697398 免费试用电子传真 |
| 移动电话： | 15862848198 |
| 电话： | 086 0513 85697758 |
| 公司主页： | http://www.ntzpower.com |
| | http://ntzpower.cn.alibaba.com |