

5mm低光衰高亮6.5-7LM草帽白光(LED)发光二极管 (ROHS)

产品名称	5mm低光衰高亮6.5-7LM草帽白光(LED)发光二极管 (ROHS)
公司名称	南通中星电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:发光(LED) 品牌:比亮 型号:BL-519BCC
公司地址	南通市陈桥乡育爱村 (沿港路10号)
联系电话	15962848198 15862848198

产品详情

应用范围	发光(LED)	品牌	比亮
型号	BL-519BCC	结构	点接触型
材料	磷砷化镓(GaAsP)	封装形式	直插型
封装材料	树脂封装	功率特性	小功率
频率特性	低频	发光颜色	白色
LED封装	无色透明(T)	出光面特征	圆灯
发光强度角分布	标准型	最高反向电压VR	3.0 (V)
正向直流电流IF	0.02 (A)		

该款发光二极管的属性

型号：5mm草帽 正向电压：3.0-3.4v

光通亮：6.5-7lm 正向电流：20ma

发光强度：2200-2400mcd 工作温度：-20--80度

发光角度：90-120度 存储条件：-30--100度

色温：6000-8000k 有效寿命：大于50000小时

该款发光二极管的特性

光衰低：3000小时的光衰仅为百分之三，以后每千小时的光衰不好超过2%，产品一致性好

寿命长：经长时间验证该灯的平均寿命大于50000小时

显色性好：该系列产品的显色性均大于70

芯片：采用台湾晶元，新世纪，广镓，等10*23mil

金线拉力：6克以上

应用：可用于灯杯，筒灯，日光灯，格栅灯，手电筒，帐篷灯。

南通中星电源科技有限公司 nantongzhongxingpower co.,ltd屠忠友 先生 (销售部经理)	
地址：	中国 江苏 南通市 港闸区陈桥17-3-1号
邮编：	226013
传真：	086 0513 85697398 免费试用电子传真
移动电话：	15862848198
电话：	086 0513 85697758
公司主页：	http://www.ntzpower.com
	http://ntzpower.cn.alibaba.com