

机房防静电屏蔽墙板

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 机房防静电屏蔽墙板 |
| 公司名称 | 惠州市惠发科技有限公司 |
| 价格 | 180.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:惠发 型号:h695 |
| 公司地址 | 惠州市江北三新工业区A10栋二楼 |
| 联系电话 | 0752-2063382 13923623651 |

产品详情

机房墙板_机房隔墙板_机房防静电屏蔽墙板

编号：Information room wall

机房墙板按面漆的不同要求主要分为普通型和防静电型，普通型机房墙板和防静电型的主区别是防静电型具有防静电功能，然而普通机房墙板却没有，如今防静电型机房墙板已经广泛应用于服务器机房、交换机机房、电子设备机房、航天设备机房、卫星设备机房等高条件要求的场合。

机房墙隔墙板_机房墙板介绍

机房墙板是专门针对计算机机房、网络机房、服务器机房、交换机机房、监控机房、电子机房、航天设备机房和卫星设备机房等各种机房所设计的，机房隔墙板在设计时充分考虑到机房的综合布线要求、防尘要求、保温要求、屏蔽要求、环保要求、安全要求、质量要求、改建要求、长期使用要求、便捷性要求、美观时尚要求、一体化要求、防静电要求、防火要求、防霉要求以及机房墙板对用户身体健康等相关技术的规范和条件。金属机房墙板是公司按照以上多种相关技术和要求所推出的机房专用的实用建材

优良新兴产品，能够完全满足广大客户对机房的使用条件。 在行业中，彩钢机房墙板又可以称作金属面夹芯墙板或钢面墙板或金属壁板，机房墙板们是各种机房专用的制造墙板。机房隔墙板是由专业技术人员的精心制造和设计而成的，使它们将许多优良独特的功能融合在一起，机房隔墙板是一种现代化的建筑合成的高科技新型材料。机房墙板最主要的是用于机房施工、机房工程和机房改造中的机房墙面建造的专用材料。目前，机房墙板已被越来越多的设计专家和机房使用客户所推崇，所欢迎，这是因为机房彩钢墙板确实是各种使用机房墙面板独一无二的最佳选择。 机房墙构成：机房墙板是由专用金属彩钢板加防火性极强的石膏板经过技术人员精心设计打造而成的，机房专用防火墙板厚度为12.6毫米-13毫米。机房防静电墙板采用先进的生产工艺，机房防静电屏蔽墙板达到了国际先进水平，隔音效果好，可重复拆装，安装简单便捷，易操作，易保养，便于使用。机房隔墙板配件采取专业设计的阴阳角收边件能满足机房空间内的门、窗、柱等完美的处理及要求，能使防静电屏蔽机房墙板拥有更美观，更安全，更时尚的特点，同时更能满足广大用户的多样化需求。机房墙板每平方米重量16公斤左右，不仅外观精致，色彩鲜明，着色均匀无色差，而且具有多种功能集一身的特点。机房隔墙板可以多次重复使用，便于综合布线及管线的维护和管理，使施工方便快捷，并且便于操作，危险性小，安全性高，同时可以有效地节约用户的改造资金。机房隔墙板质量优异，用途十分广泛，并且深受广大用户欢迎，是机房建设的首选产品。 机房墙板分类

机房隔墙板按面漆的不同要求主要分为普通型和防静电型机房墙板，普通型机房墙板和防静电型机房隔墙板的主区别是防静电型具有防静电功能，然而普通机房墙板却没有，如今防静电型机房墙板已经广泛应用于服务器机房、交换机机房、电子设备机房、航天设备机房、卫星设备机房等高条件要求的场合。

机房隔墙板按颜色分类：机房墙板可以主要分为乳白色和灰白色两种类型。当然，我公司也可提供客户专门订制客户自己喜欢的特定颜色的服务，为广大客户营造简洁又大方、得体又实用、安全又功能齐备的机房环境是公司永恒的追求。同时，机房墙板的这些特点，使公司产品备受广大的用户所欢迎并且得到了一致好评。

机房墙板常规尺寸参数：名称：机房彩钢板，机房墙板，金属面夹芯墙板，机房防火墙板等。
机房墙板现货规格：高度 (mm):2530,2730,3000,3300,定制 宽度 (mm):1200,980,定制
厚度 (mm):0.60,0.54,定制 其他非标尺寸需定制。 颜色：现货为象牙白，其它颜色定制 机房墙板主要构成装饰面板为0.60毫米镀铝锌烤漆钢板；背面板为0.54毫米镀铝锌烤漆钢板；内衬12毫米厚石膏板；V型边设计，装配紧密性强；U型压条：美观均匀对接；机房墙配合专业设计的阳角、阴角、踢脚线。
机房墙板特点：

机房金属墙板具有很多的功能和特点，比如防火、防积尘、防潮湿、防静电、防霉、隔音降噪、抗震、抗磁干扰、抗冲击、耐酸碱腐蚀、抗氧化、不易脱色、无色差、美观大方、明亮时尚、安装清洁方便、易保养、不冷缩、不热胀、不易变形、可以重复利用、具备环保节能等强大的实用功能。一、机房金属钢面墙板安装方便快捷，工期短且安装后现场干净整洁，污染小，更环保，对用户的工作、生活影响小。二、机房彩钢金属墙板具有隔音有可拆卸、再重复的多次重复使用的性能，方便进行组装拆卸，方便日后机房扩容。三、机房金属钢面墙板为挠性建材，具有永不脱落龟裂的特点，可以使用户免去后顾之忧，让用户使得更安心，更放心。

四、机房屏蔽墙板隔音率可达48dB，隔音效果明显，为不可多得的机房屏蔽墙板使用材料。五、机房单面墙板表面光滑平整，不积尘，颜色持久不易脱落、无色差，且保养容易，可以减少用户的保养和维修费用。六、机房金属钢面机房墙板由烤漆镀锌钢板加石膏板胶合巧妙搭配合成，机房防火墙板具有耐撞击性能强、不冷缩、不热胀，不易变形、防火防静电屏蔽等诸多优点。七、机房金属钢面机房墙板可与天花、地板等共同使用，能达到色泽统一、内部装修与整体一致的效果，使整个机房浑然一体，外形美观。八、机房金属墙板的任何一片都有拆卸后再复原的特点，对维修保护水电路、空调管线、电源插座、电话接线等方面起到了方便快捷、安全可靠的作用。九、机房金属钢面墙板表面烤漆钢板具有质轻高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震防火、寿命长、性能可靠、使用方便和免维护等特点，是机房内部装修部份的必不可少的核心材料。十、机房金属墙板可针对客户使用需求的不同，能提供多种多样的隔墙，比如办公隔断、单面墙、双面墙等等。双大机房钢面板表面颜色柔和、光滑平整，可与地板、天花板、墙面、壁纸等构成统一和谐的整体，使整个空间浑然成为一体，具有现代化的时尚和气息。十一、机房金属墙板表面漆膜厚度大于20微米，光滑平整并且无色差，外观美丽宜人。

十二、机房钢面墙板外观高档，不需二次装修，使机房不仅外观豪华而且不需要二次经费。十三、机房用墙板表面光滑鲜亮，不聚尘，防火，防静电，防霉，抗磁扰，抗冲击性能强，而且容易保养。十四、机房防静电墙板隔间为50kg/M²,单墙为35kg/M²，这样能有效减轻楼板荷重。十五、机房防静电墙板窗口、天轨、地轨、踢脚板等零部件，在机房使用中，表面都要电镀或烤漆，防止生锈并且能产生美观，色泽鲜艳动人的效果。十六、机房钢面板符合国标一级防火标准，机房防火墙板能充分满足各种机房建设装修使用的防火等要求，有效的降低了着火事件发生的可能性。