

氧化铁皮压球机厂家,氧化铁皮压球机,氧化铁粉成型

产品名称	氧化铁皮压球机厂家,氧化铁皮压球机,氧化铁粉成型
公司名称	河南永华机械制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:烘干设备 型号:JP1261
公司地址	河南省焦作市温县产业集聚区纬一路中段
联系电话	暂无

产品详情

氧化铁皮压球机使用的常识

- 1、无论以何种方式供料均必须在供料设备前设置可靠除铁装置，否则有可能造成压辊破坏甚至整机重大事故。
- 2、为了保证设备正常运转，物料进入设备前必须采用可调整供料量的供料机械。
- 3、设备前后相关的设备必须与设备实现连锁程序启动以及停车。
- 4、设备正常运转后，应定期检查各连接部位是否牢固。
- 5、拆换轴承时，应调整好轴承的径向游隙，其游隙要符合标准。
- 6、设备固定轴承座和滑动轴承座的润滑点应按时加油，保证其腔内保持有80%的润滑脂。传动支座每次加油时，应保证使预压机装置上有润滑脂从轴端挤出来。（目的是排除粉尘物料进入，损伤轴承）。
- 7、液压油泵、滤油器使用一个月后应进行清洗。有效工作期限3-6个月应清洗一次油箱，更换一次新油。液压站的冬季环境温度不低于5℃。

氧化铁皮压球机产品优势

- 1、转速稳定，成型率高，产品外形美观；
- 2、成型压力比以往更大，成品质量好；

- 3、成型系统安全可靠，部件更换方便，保养工作量小；
- 4、结构简单紧凑，节约场地，工作可靠；

氧化铁皮压球机在成型工艺中发挥着重要的作用，型轮是该设备中最核心的部分。两型轮直径相同、轴线相互平行，存在一定的间隙。在型轮上具有规则排列、大小相同、形状统一的半球窝。当电动机开始运行时，这一对型轮以相同的速度、相反的方向开始转动。物料在这一对型轮的结合处通过时，受到压力作用，体积被压缩而变小。随着型轮的持续转动，球窝慢慢闭合，物料所受到力也更大，体积进一步压缩，当球窝距离最短时，达到的成型压力。随后，型轮转动逐渐加大球窝之间的距离，成型压力慢慢减小，达到顺利脱球的目的。