

混凝土搅拌拖泵 滚筒搅拌机加电动泵

产品名称	混凝土搅拌拖泵 滚筒搅拌机加电动泵
公司名称	烟台新赛机械制造有限公司
价格	118000.00/台
规格参数	品牌:新赛 型号:JZR350
公司地址	山东烟台海阳市深圳街46号
联系电话	0535-7990731 13853560197

产品详情

JZR350砼搅拌机主要技术参数

1.产品类型及使用范围

JZR350柴油动力发电机混凝土搅拌机，是我公司搅拌机系列产品，该机可搅拌塑性和干硬性混凝土。尤其适用于无电源工地。本机结构新颖，性能可靠，具有生产率高、搅拌质量好、重量轻、造型美观、操作维修方便等特点，柴油发电机组结构紧凑，坚固耐用，起动快，发电迅速。本机是一种较先进的小型混凝土搅拌机。

2.主要技术参数

出料容量 L	350
进料容量 L	560
生产率 m ³ /h	12-14
搅拌电动机	
型号	Y132S-4
功率 Kw	5.5

转速r/min 1440

水泵电动机

型号 40DWB20-12A

功率 Kw 0.55

转速r/min 2800

拌筒转速 r/min 14.5

骨料最大粒径(碎石/卵石) mm 40/60

搅拌时间 S 35-45

外形尺寸 mm

2850 × 2050 × 2500 (2250) (运输状态)

整机重量 kg 19

50

柴油机主要技术参数：

型号：ZS1115M 型式：卧式、单缸、四冲程

气缸直径：115mm 活塞排量：1.195

标定功率：14.71KW 油量限定ISO标准功率（icfn）：16.18kw

标定转速：2200r/min 冷却方式：蒸发水冷

启动方式：电启动 净质量：195kg

外形尺寸：970 × 463 × 699mm（不含底座）

发电机主要技术参数：

型号：STC-15 功率：15KW 电流：27.1A

极数：4 频率：50赫兹 功率因数：0.8

转速：1500r/min 工作定额：S1 绝缘等级：B

柴油机：常州常富整播精机有限公司

发电机：福安市煜昆强威电机有限公司