斗提机皮带斗提机胶带

产品名称	斗提机皮带斗提机胶带
公司名称	青島聯眾礦山设备有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	品牌:L&Z 型号:ST2000 质保期:1年
公司地址	中国山东青岛市北区连云港路（即墨北安街道办事处）
联系电话	0532-58667191 13475327848

产品详情

分类：主要有斗式和带式

用途：垂直提升物料，广泛应用于矿上建材 化工 轻工 机械 电力等行业部门。

特点：占地少，伸长小，输送量大，运行平稳维护方便等特点

橡胶提升带是一种工业橡胶制品。该类 输送带用于安装料斗，是斗式提升机的牵引部件，能对物料进行提升输送。按带的芯体结构分为织物芯和钢丝绳芯两种。按被输送物料的磨损性和载荷分为强烈磨损（D型）、中度磨损（L型）以及输送高温物料的耐热型（T型）。

采用特殊加强耐撕裂聚酯帆布或钢丝防撕裂层，使用性能好，维修少。

胶带种类	材质	骨架材料型号	覆盖胶推荐选择
普通型	棉帆布	CC-56	1.5+1.5 3.0+3.0 4.5+4.5 6.0+6.0
	尼龙帆布	NN100-300	
	聚酯帆布	EP100-300	

加强型	钢丝绳	ST630-5000	
	钢帘线		

项目		指标	
		D型	
拉伸强度 ≧MPa		18	
伸长率 ≧%		400	
热氧老化性能	拉伸强度变化 %	-25	
7D×80℃	伸长率变化 %	-25	
磨耗 ≦		90	

执行标准：HG/T 2577—1994