

玻镁复合风管外型美观强度完全可以满足各种风压要求

产品名称	玻镁复合风管外型美观强度完全可以满足各种风压要求
公司名称	德州德祥空调通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德祥
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中心街北侧
联系电话	0534-6359866 18315895187

产品详情

玻镁复合风管在工地组合、无法兰连接，施工速度快，成本低。为此上海邦乐尼通风设备工程有限公司对玻镁复合风管总结了三条优点。第一、制作风管的设备简单，只需手提切割机和油漆工刀、大小风管都能组合。而铁皮风管必需要剪板机、成型机等大型设备才能制作风管。第二、搬运方便。只要把风管板搬到各层，大小风管都可以在各层完成制作。第三、施工速度快。这几点是铁皮风管是做不到的。

玻镁复合风管的保温层在中间，两面都有氯氧镁水泥板保护。在施工和交错作业中不会破损。所以不会产生热桥（冷桥）的能量损失的现象。安装好的风管无法道道地地、外型美观。玻镁复合风管的专用胶采用氯氧水泥制作，与风管板是同一种材料，因而粘接强度高，新和力好。即使在15000Pa的风压下也不会开裂。机制玻镁复合板风管的强度完全可以满足各种风压要求。<http://www.sdkttf.com/>
代经理 18315895187