

## 镀锌板风管保证风管加工质量节省能源

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 镀锌板风管保证风管加工质量节省能源        |
| 公司名称 | 德州德祥空调通风设备有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:德祥                    |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县鲁权屯镇中心街北侧       |
| 联系电话 | 0534-6359866 18315895187 |

### 产品详情

镀锌板风管安置必要根据范例的要求，一样平常对差异规格的风管接纳差异大小的支吊架。吊杆的长度要根据风管的尺寸和安置高度，以及楼层梁或钢架的高度来下料加工。镀锌板风管安置后必要举行漏风量测试，风管的精密程度是反应安置质量的一个紧张指标，是风管安置的紧张监控本事。经测试合格的风管体系，可警备冷量的流失，节省能源。

镀锌板风管根据设计要求本工程空调及通风风管基本采用镀锌钢板制作，为的是提高施工效率、保证风管加工质量、减少材料消耗。通常来说，风管的长边(圆风管是直径)尺寸，及风管工作压力共同决定镀锌板风管材料厚度。低压系统：P ≤500Pa中压系统：  
500Pa<P≤1500Pa以中低压、镀锌铁皮风管板厚为例：风管长边尺寸b ≤320mm：0.5mm320<风管长边尺寸b ≤630mm：0.6mm630<风管长边尺寸b ≤1000mm：0.75mm1000<风管长边尺寸b ≤2000mm：1.0mm2000<风管长边尺寸b ≤4000mm：1.2mm。<http://www.sdkttf.com/> 代经理 18315895187