

H7624机械密封件白银机械密封件三雨机械密封图

产品名称	H7624机械密封件白银机械密封件三雨机械密封图
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:三雨 型号:UZ1231
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

安装：1、必须按要求保证装配尺寸；

2、在整个安装过程中应保持机械密封和设备密封腔部位的清洁，严禁碰击、敲打，以免使机械密封磨擦副变形、破损而密封失效；

3、密封部位可涂一层清洁的润滑液以便顺利安装，乙丙橡胶推荐用肥皂水或硅酯；

4、安装静环压盖时，拧紧螺栓必须受力均匀，以保证静环端面与端盖中心线的垂直，且注意静环背部的防转槽应对准防转销，但不能相抵触；

5、安装与旋向有关的密封时（如并圈弹簧传动和钩簧传动），应注意弹簧旋向是否正确，应使弹簧越旋越紧；

6、安装旋转环部分，当依靠挡圈或叶轮或弹簧座与轴固定时，要保证旋转环部分的工作长度，安装后用手压缩旋转环，应能使旋转环在轴向灵活移动，并能恢复位；

7、安装后用手盘动转轴，检查是否有轻重感，如果有，需检查安装是否正确。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封的发展趋势

- 1、特种材料和最适宜的配对材料以及易于成形材料的研究(主要兴趣集中新型陶瓷上);
- 2、密封端面形状的改进;
- 3、便于装卸的和剖分式密封的应用;
- 4、焊接波纹管和多层(二层、三层)波纹管的应用;
- 5、密封面泄漏量检测及报警装置的应用;
- 6、管理科学化、系统化的研究。

机械密封使用的固定螺钉，不要用硬化后的材料来做，因热处理会降低金属的耐蚀能力，而未经热处理的较软的固定螺钉能紧固在轴上。

振动、偏斜、不同心会使传动件磨损，如密封面启动时有粘住的现象时，传动件会弯曲甚至损坏，而磨擦作用产生的热常常加剧腐蚀。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

安装：1、必须按要求保证装配尺寸；

2、在整个安装过程中应保持机械密封和设备密封腔部位的清洁，严禁碰击、敲打，以免使机械密封磨擦副变形、破损而密封失效；

3、密封部位可涂一层清洁的润滑液以便顺利安装，乙丙橡胶推荐用肥皂水或硅酯；

4、安装静环压盖时，拧紧螺栓必须受力均匀，以保证静环端面与端盖中心线的垂直，且注意静环背部的防转槽应对准防转销，但不能相抵触；

5、安装与旋向有关的密封时（如并圈弹簧传动和钩簧传动），应注意弹簧旋向是否正确，应使弹簧越旋越紧；

6、安装旋转环部分，当依靠挡圈或叶轮或弹簧座与轴固定时，要保证旋转环部分的工作长度，安装后用手压缩旋转环，应能使旋转环在轴向灵活移动，并能恢复位；

7、安装后用手盘动转轴，检查是否有轻重感，如果有，需检查安装是否正确。