

加强筋管，防水棉线金属管，加棉线防水平包塑

产品名称	加强筋管，防水棉线金属管，加棉线防水平包塑
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-JSP
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

产品代码: lne-jsp

产品材质: (内层) 采用镀锌钢带及特殊绝缘处理; (外层) 采用pvc原料 (抗紫外线、防老化)

产品颜色: 黑色、灰色

工作温度: -10 ~ + 80 短时可达 + 100

- 产品特性: 1、软管有之防水、绝缘性，抗拉性。
2、表面加厚层pvc，外表平滑，且pvc塑料中添加了防火阻燃剂
3、结构为反扣型增加抗拉强度、不容易折断或变形。
4、具超柔软与弯曲性能，内部平滑构造在穿引电线电缆时及容易。

应用领域: 铁路，机车，交通系统工程，空调，各种机械，发电厂，化工，输配电系统，通信系统，船舶，大厦，厂房内及屋外露出部分之配线保护

用途: 保护电线电缆以及达到绝缘、防水。

使用方法: 先将电线电缆穿入管内，再配上lne-dpj型接头相应的型号即可。

型号

规格

外径及允许偏差(mm)

自然弯曲(mm)

轴向拉力(kg)

包装单位(米)

公制

英制

Ine-jsp-10

10

1/4

14.5 ± 0.30

55

590

100

Ine--jsp -12

12

-

16.5 ± 0.35

60

710

Ine--jsp -13

13

3/8

17.5 ± 0.35

65

765

Ine--jsp -15

15

20.2 ± 0.35

80

885

50

Ine--jsp -16

16

1/2

21.2 ± 0.35

85

940

Ine--jsp 19

19

24.5 ± 0.40

95

1120

Ine--jsp -20

20

3/4

25.5 ± 0.40

100

1180

Ine-jsp -25

25

1

31.7 ± 0.45

120

1450

25

Ine--jsp -32

32

1 1/4

39.6 ± 0.50

150

1885

Ine--jsp -38

38

1 1/2

46.6 ± 0.60

180

2240

20

Ine--jsp -51

51

2

59.5 ± 1.00

220

3000

10

Ine jsp -64

64

2 1/2

73.5 ± 1.50

310

3770

Ine- jsp -75

75

3

84.5 ± 2.00

350

4405

Ine- jsp -100

100

4

109.0 ± 3.0

410

4700

10

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如浙江嘉兴平包塑金属软管,广西南宁jsp包塑浪管,广西柳州平包塑金属软管价格、福建福州带棉线包塑管,云南昆明抗拉力防水配电软管,吉林长春p4穿线管,辽宁大连阻燃防腐包塑管,哈尔滨平包塑穿线管,海南海口平塑穿线管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!