

# 多路远传温度监测仪

产品名称	多路远传温度监测仪
公司名称	江苏开开仪表有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:开开, 上润 型号:XTRM-4115 显示:数码
公司地址	江苏省淮安市金湖县环城西路258-8号
联系电话	0517-86998880 18915134448

## 产品详情

### 多路远传温度监测仪

WP系列仪表集我企业多年仪表设计制造经验,融国际最新器件与控制算法,更高层次的体现了微处理器代  
化与高可靠性等特点。WP-XTRM系列多路智能巡检远传温度控制仪(多路温度变送器)仪表、基于广大用  
的基础上,向用户开放了仪表内部参数的设定界面,让使用者拥有充分的自主权,一改一贯以来依赖生产商  
能更方便地进行二次开发,是水泥、陶瓷、玻璃等行业专用检测仪表。该产品采用Pt100热电阻测温,输出  
中温度最高的一路,并以4~20mA信号输出,平时工作显示回路中温度最高的一路,若用户需要时可通过面  
温度。由于它采用二线制国际标准信号输出,可以与控制计算机和各种二次仪表接口,并且有较高的  
高性能、低价格、智能型、抗干扰、二线制信号传输,现场显示LED,防水、防尘满足现场安装

型号



WP-XTRM

输入信号

测量通道 1~4路巡回测量 模拟量电阻:标准热电阻 - Pt100


输出信号

变送输出负载 250 ~ 750 输出 4~20mA DC



测量精度 显示精度  $\pm 0.2\%FS$  变送输出精度  $\pm 0.5\%FS$  测量点数 1, 2, 3, 4点 分辨率  
0.0 ~ 200.0 重量 500g 外形尺寸 110 (W)  $\times$  160 (H)  $\times$  67 (D)


特性



环境温度 -20 ~ 50 环境湿度 85RH, 避免强腐蚀性气体 电源 15 ~

使用环境

型号	WP-XTRM	
仪表外形		
外形尺寸		
开孔尺寸 (mm)		
重量		
接线图		



选型表

多路智能巡检远传温度控制仪型谱表

		型号	
WP-XTRM-			
回路数			
显示方式		1	
测量范围		10 15 20	0 ~ 100.0

注：用户需用四路温度监测仪，数码管显示、热电阻PT100，测温范围0 ~ 150.0 型号举例：WP-XTRM