

单回路声光报警控制仪

产品名称	单回路声光报警控制仪
公司名称	江苏开开仪表有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:上润 型号:WP-B801-R-1-W 显示:色块
公司地址	江苏省淮安市金湖县环城西路258-8号
联系电话	0517-86998880 18915134448

产品详情

单回路声光报警控制仪

单回路声光报警控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,可与本公司各种控制仪表或其它接点式检测控制仪方便拼装成多回路报警系统。现场可任意选择常开或常闭输入方式。单片机技术,光电隔离,内置蜂鸣器,报警声音极强。半导体平面发光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并联驱动,工作寿命长,且灯屏更换方便。插入式端子,继电器结点输出和电压输出等多种输出方式便于维护 and 操作。

型号

WP-B801

输入信号

开关量 无源接点开头量 (常开或常闭) 电平 供音响使用的控制信号,高电平有效

输出信号

开关量输出 输出一对无源常开触点开关 (报警时闭合), 触点动作同步于报警信号
直流电平信号输出 > 4V
无源开关量 (常开:报警时闭合), 触点容量: 3A/24VDC、0.7A/110VAC (报警时闭合)

测量通道 单通道 显示方式 高亮度双LED数码显示 平面发光管工作状态
 斜面发光管工作状态显示 消音测试 外接消音测试按钮功能

特性

环境温度 -10 ~ 50 相对湿度 85% RH 无结露、无腐蚀性气体 供电电源 D
 线路输入电阻 50 功耗 报警时1.8W,无报警时0.1W

使用环境

型号	WP-B801	WP-B801
仪表外形		
外形尺寸	宽 × 高 × 深:80 × 40 × 120mm	宽 × 高 × 深:80 × 40 × 120mm
开孔尺寸 (mm)		
重量		
接线图		



选型表

单回路声光报警控制仪型谱表

型号	
WP-B801-	-
发光管颜色	RYG
发光管外形	1 2
供电方式	W

型号举例:WP-B801-R-1-W