

# 湖南厂家直销 交通标牌 交通安全 道路路名牌

产品名称	湖南厂家直销 交通标牌 交通安全 道路路名牌
公司名称	湖南湘旭标识展览工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:湘旭 型号:道路路名牌 警示类型:指路标志
公司地址	长沙市天心区万芙北路19号清政园6栋1102房
联系电话	0731-89702873 18973169384

## 产品详情

湖南厂家 地名牌指路牌生产制作，不锈钢路名牌 道路路名牌

湖南湘旭交安光电高科技有限公司提供各类交通道路路名牌，交通标识牌，机动车行驶，安全标志，安全标识，交通标牌，安全生产标志，安全标志牌，反光标牌，安全警示标识，禁止标志牌，导向标志牌，警告标志牌，交通指示牌，标志牌，交通安全标志，消防安全标志，安全警示标志，以其优良的品质和服务来保证您的员工的健康、安全、美好未来环境。电话400-081-6619 手机18973169384 QQ2853575623 邮箱2853575623@qq.com。

道路路名牌标志牌由高质量铝合金制成，美观大方；重量轻，运输方便；耐盐碱腐蚀；反射器性能良好，清晰勾画道路轮廓；反射器可选择钻石级反光膜或塑料反射器；雨雪天也能正常工作；安装简单，少有维护；道路路名牌标志牌产品按照国家行业标准制作，外贴光膜，无论在白天还是晚上都能很好的起到指示作用。

道路路名牌道路标志牌有几种

禁令标志牌、警告标志牌、旅游标志牌、限速标志牌、指示标志牌、反光标志牌、安全标志牌。

【标志杆常规配置】 立柱219x7500x8.0mm 横梁：2-89x4500x6.0mm

底座法兰：500x500x16mm 立柱273x7500x8.0mm 横梁：2-133x4500x6.0mm

底座法兰：600x600x20mm 、立柱325x7500x8.0mm 横梁：2-159x4500x6.0mm  
底座法兰：700x700x24mm 【标志板常用规格】 、3000x1500mm 、3000x2000mm  
、4000x2000mm 、4000x2200mm 、4000x2400mm  
采用铝板：3.0mm、2.5mm、2.0mm、1.8mm、1.5mm等；

采用反光膜：3M钻石级（一级）、3M超强级（二级）、国产超强级/高强级（三级）、3M工程级（四级）；

道路路名牌【基础笼常规配置】 、219杆配：长500x宽500x高1000mm  
、273杆配：长600x宽600x高1500mm  
  
、325杆配：长700x宽700x高1500mm

#### 道路路名牌【标志杆材料说明】

钢管：Q235 铝板：纯铝1060 钢板：热扎板Q235 钢筋：圆钢

#### 道路路名牌【标志杆立柱特点】

交通标志杆精心焊接，达到设计的光洁度，垂直度，无扭曲，无气孔，清除焊渣、油污，通过热浸镀锌防腐处理符合国标要求，经检验合格。

#### 道路路名牌【牌杆安装方法】

所有运往工地的交通标志构件的质量均应符合有关的技术标准，并经监理工程师认可后才能采用；  
到达现场以后，充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严格按照操作规则施工，以保证路人和操作人员的安全，尽量防止事故的发生，确保施工安全；  
严格按照施工图纸的要求并根据交通流的行进方向测定标志的设置位置； 基础位置测定后按照设计图规定的尺寸于指定的地点进行基础开挖，并按规定进行处理后立模板、扎钢筋、浇注混凝土，地脚螺栓和底座法兰盘位置正确并达到规定标高； 标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求并得到监理工程师的批准后进行。支柱之法兰盘与混凝土基础的底座法兰盘应水平、密合，地脚螺栓配合妥当，拧紧螺栓后支柱不得倾斜； 通过滑动螺栓、抱箍等连接配件将标志板固定于支柱上；柱式标志的标志板内缘距路肩边缘的距离应保证20cm，单柱式标志牌下缘距路面高度应保证250cm，悬臂式安装净空须保证距路面5.2m；  
安装标志板好后应对标志板的垂直度、高度等进行检查、调整，使之达到规定的要求； 悬臂式标

志安装的标志版面应于道路中线垂直，路侧柱式标志安装时，标志版面应尽可能与道路中线垂直或成一定角度：指路和警告标志为0~10度，禁令和指示标志为0~45度，视线诱导标志为80~90度；

标志板安装完毕后，应对所有的标志板进行清扫，保持版面清洁。