

阻燃尼龙波纹管，阻燃PA尼龙穿线软管，防火浪管

产品名称	阻燃尼龙波纹管，阻燃PA尼龙穿线软管，防火浪管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-WS-PA-Z
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

产品详情

产品代码: lne-ws-pa-z

产品材质: pa6尼龙(polyamide)

工作温度: -40 ~ + 125 短时可达 + 140

供应范围: 有阻燃与不阻燃，阻燃等级：fv-0

结 构: 内部和外表均为波浪型

特 性: 柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可以承受较重的负载；耐酸、润滑油、冷却液等，表面有光泽，耐摩擦

承载能力: 可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复，并且本身无任何损伤

应用领域:

机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造，航空设备，地铁，火车、自动化控制等行业

使用方法: 将电线电缆插入管内，在配上lne：sm-g、sm系列软管接头对应的型号使用即可

	软管规格(ad)	内径 × 外径(mm)	弯曲半径(mm)	包装单位(m)

Ine-pa-z-10.0	ad10.0	6.5 × 10.0	16	100
Ine-pa-z-11.6	ad11.6	8.0 × 11.6	16	100
Ine-pa- z-13.0	ad13.0	10.0 × 13.0	20	100
Ine-pa- z-15.8	ad15.8	12.0 × 15.8	30	100
Ine-pa- z-18.5	ad18.5	14.3 × 18.5	40	100
Ine-pa- z-21.2	ad21.2	17.0 × 21.2	45	100
Ine-pa- z-25.0	ad25.0	20.0 × 25.0	45	50
Ine-pa- z-28.5	ad28.5	23.0 × 28.5	50	50
Ine-pa-z-32.0	ad32.0	26.0*32.0	50	50
Ine-pa- z-34.5	ad34.5	29.0 × 34.5	60	50
Ine-pa- z-42.5	ad42.5	36.0 × 42.5	70	50
Ine-pa- z-54.5	ad54.5	48.0 × 54.5	90	25
Ine-pa- z-74.0	ad74.0	63.0 × 74.0	130	10
Ine-pa- z-88.0	ad88.0	76.0 × 88.0	170	10
Ine-pa- z-108.0	ad108.0	94.0 × 108.0	225	10

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,橙色新能源汽车专用线束套管,如防火阻燃尼龙波纹管,北京阻燃尼龙护套管,吉林长春阻燃尼龙软管,辽宁大连阻燃pa波纹管,江苏南京阻燃尼龙波纹管,安徽合肥阻燃尼龙穿线管,湖北武汉阻燃耐磨尼龙套管,山西太原阻燃线束保护波纹管,黑龙江哈尔滨塑料穿线软管价格、浙江杭州阻燃尼龙波纹管,广东深圳pa阻燃波纹管,海南三亚塑料穿线软管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!