

# 超强渗透品牌木蜡油

产品名称	超强渗透品牌木蜡油
公司名称	上海切瑞西化学有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:切瑞兹 型号:好不错
公司地址	上海市嘉定区金沙江西路1555弄390号
联系电话	021-52791097 18221513690

## 产品详情

根据家具的使用环境如浴室，厨房等来涂刷木蜡油，主要是为了增强表面耐摩擦、耐久性、防水耐污性。木地板、椅面桌面等耐磨损面可以使用切瑞西[高硬质木蜡油](#)进行保护可以提高表面硬度延长使用寿命，并且在几年后进行翻新修补也会更加方便，可以局部维修。在进行木蜡油涂刷的时候一定要顺着木纹方向进行，可以更好的凸显出木材本身的原木纹理。

品牌名称：切瑞西超强渗透木蜡油

产品颜色：透明（可调色）

产品光泽：半哑光

产品规格：2.5L

产品用途：木制品涂装及维护

检测标准：符合GB18581-2009检测标准

产品原料：使用天然植物油树脂、蜡及矿物颜料精炼而成。

特点：油和蜡深层渗透木材内部，形成网状组织有效的控制木材开裂，延长木材使用寿命。气味低，涂刷手感好，非常适合室内外木制品使用。

产品功能：微孔，渗透性强，深层保护，防腐防潮，抗龟裂。

### 切瑞西木蜡油家具保养

在刷涂[木蜡油](#)

之前需要准备工具：软布、刷子、砂光机、砂纸，棉签，空桶（100#、180#和240#）、废纸和橡胶手套。

涂抹方式：

擦涂：这种方式适合在小面积家具上使用，擦涂不仅效果好还可以节省木蜡油。

刷涂：适用于大面积使用，由于木蜡油固含量高，所以刷涂时需添加稀释剂。

打磨：在涂、刷前木材表面打磨一定要处理好，打磨的效果决定刷木蜡油产生的效果。首先、砂纸一定要顺着木纹均匀砂光，逐步增加砂纸细度，然后用软布去除表面的灰尘。如果是软木，在打磨的时候更应该仔细一些，不能用砂痕和毛刺。其次、打磨完成后可以进行着色，根据木材原有的颜色来选择，在局部试验后在进行大面积的涂刷着色。最后、为了防止木器长时间因外界温度和湿度的变化而变形翘曲，家具内部，背部直接使用木蜡油涂刷即可，不需要进行着色。着色基本上一遍即可完成，特殊情况两遍才能达到效果。

适用领域：切瑞西超强渗透木蜡油

适用于室内木制墙板、吊顶、木门、橱柜、衣柜等木制结构。户外木制房屋、防腐木、花园家具、木凉亭、木篱笆、木桥、木栈道、木雕、木花箱、木花架、木栅栏等木制品。

布率：一涂每升可涂覆12-15平米；二涂每升可涂覆15-20平米。

法：须在8 以上的气温下进行加工。使用前充分搅拌，用180目或240目砂纸打磨木料，并清洁干净。一涂：用刷子或者棉布均匀地沿木料纹理方向薄薄地涂上一层切瑞西木蜡油；二涂：等实干后，用抛光棉或者600目以上的砂纸抛光后，可直接涂二层，然后保持通风自然晾干即可。如需调色，请选用切瑞西专用色浆。

间：20 中等空气湿度下大约0.5-1小时表干，大约4-6小时实干。实际干燥时间将会因温度和湿度及木材软硬的不同而有所改变，重涂时间也相应变化。

保存方式：密封，5 -40 常温保存，避免日光直射、冰冻。

木蜡油是一种可替代油漆的植物性的涂料，都是通过天然植物原料提炼而成：一是天然植物炼成的油，主要有桐油、亚麻油、苏子油、梓油、松油、蓖麻油等；二是蜜蜂蜡；三是食品级的植物性天然色素。所以说木蜡油不含有任何有毒有害物质，是一种清洁、健康涂料，是真正意义上的绿色、环保产品，是任何一种化工油漆包括聚酯、聚氨酯、硝基等都无法相比的。

木蜡油具有很强的渗透性，所以在第一遍涂刷完成后需等3-5小时，等木蜡油渗透进木材里面且表面干透之后，才可进行第二遍的打磨涂刷。第二遍的涂刷主要是加强渗透增加附着力，所以，打磨完成去除灰尘后就可以进行第二遍涂刷了。第二遍涂刷完成后，等到木蜡油渗透干燥后，就可以进行最后一遍涂刷了，然后再用抛光垫或干净的软布经行

抛光就可以完成了，记住木蜡油

涂刷三次就可以了，次数过多不容易干燥且表面油腻。如果涂刷完成后还有剩余的木蜡油，可用小的容器进行封装，减少容器中的空气远离热源。工具用稀释剂进行清洗把工具和废弃物收集干净就可以了。

联系人：切瑞西

联系电话：18221513690

加微信，涨姿势“切瑞西木蜡油”

不关注都不好意思！

阿里巴巴旗舰店：<https://shop1358442059351.1688.com/>

天猫旗舰店：<https://qieruixi.tmall.com/>

京东旗舰店：<http://mall.jd.com/index-77278.html>