

# 阻燃线束塑料波纹管，尼龙电缆保护软管，线束管

产品名称	阻燃线束塑料波纹管，尼龙电缆保护软管，线束管
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-WS-PA-Z
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

## 产品详情

产品代码: lne-ws-pa-z 产品材质: pa6尼龙(polyamide) 工作温度: -40 ~ + 125 短时可达 + 140  
供应范围: 有阻燃与不阻燃，阻燃等级: fv-0 结构: 内部和外表均为波浪型 特性: 柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可以承受较重的负载；耐酸、润滑油、冷却液等，表面有光泽，耐摩擦 承载能力: 可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速恢复，并且本身无任何损伤 应用领域: 机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造，航空设备，地铁，火车、自动化控制等行业  
使用方法: 将电线电缆插入管内，在配上 lne : sm-g、sm 系列软管接头对应的型号使用即可 软管规格(ad) 内径 × 外径(mm) 弯曲半径(mm) 包装单位(m) lne-pa-z-10.0 ad10.0 6.5 × 10.0 16 100 lne-pa-z-11.6 ad11.6 8.0 × 11.6 16 100 lne-pa-z-13.0 ad13.0 10.0 × 13.0 20 100 lne-pa-z-15.8 ad15.8 12.0 × 15.8 30 100 lne-pa-z-18.5 ad18.5 14.3 × 18.5 40 100 lne-pa-z-21.2 ad21.2 17.0 × 21.2 45 100 lne-pa-z-25.0 ad25.0 20.0 × 25.0 45 50 lne-pa-z-28.5 ad28.5 23.0 × 28.5 50 50 lne-pa-z-32.0 ad32.0 26.0\*32.0 50 50 lne-pa-z-34.5 ad34.5 29.0 × 34.5 60 50 lne-pa-z-42.5 ad42.5 36.0 × 42.5 70 50 lne-pa-z-54.5 ad54.5 48.0 × 54.5 90 25 lne-pa-z-74.0 ad74.0 63.0 × 74.0 130 10 lne-pa-z-88.0 ad88.0 76.0 × 88.0 170 10 lne-pa-z-108.0 ad108.0 94.0 × 108.0 225 10 感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解，橙色新能源汽车专用线束套管，如灰色阻燃线束软管，阻燃线束塑料波纹管，尼龙电缆保护软管，线束管，吉林长春阻燃尼龙软管，辽宁大连阻燃pa波纹管，江苏南京阻燃尼龙浪管，安徽合肥阻燃尼龙穿线管，湖北武汉阻燃耐磨尼龙套管，山西太原阻燃线束保护浪管，黑龙江哈尔滨塑料穿线软管价格、浙江杭州阻燃尼龙浪管，广东深圳pa阻燃波纹管，海南三亚塑料穿线软管规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!