

# 厂家供应288芯光缆交接箱

产品名称	厂家供应288芯光缆交接箱
公司名称	宁波艾博森通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾博森 型号:288芯 插入损耗:0.3db
公司地址	慈溪市横河镇秦堰村新楼屋17号
联系电话	0574-63577683 18868969093

## 产品详情

### 宁波艾博森通信科技有限公司

## 光缆交接箱

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通

ip65级不锈钢

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有fc、sc光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

smc

箱体采用高强度的国际航空材料smc(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射;表面不需任何防护，具备全天候防护功能

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

适合fc、sc光纤适配器的安装

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

适用标准:yd/t 988-2007

#### 技术参数

连接器损耗(插入，重复): 0.5db

回波损耗:pc 40db, upc 50db, apc 60db

光纤转接器插拔1000次变化量 0.2db

环境温度 -40 +60

相对湿度 95%

大气压力 70kpa-106kpa

订购热线：18868969093卢先生