

# 威纶MT8103IE10.1寸人机界面新品上市

产品名称	威纶MT8103IE10.1寸人机界面新品上市
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

## 产品详情

广东供应威纶全新正品MT8103IE授权代理商10.1寸人机界面触摸屏厂家直销新品上市

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

广东供应威纶全新正品MT8103IE授权代理商10.1寸人机界面触摸屏厂家直销新品上市

显示	显示器	10.1 " TFT
	分辨率	1024 × 600
	亮度 ( cd/m2 )	350
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>50,000小时

	显示色彩	16.7M
	LCD可视角 ( T/B/L/R )	60/60/70/70
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精度	动作区 长度 ( X ) $\pm 2\%$ , 宽度 ( Y ) $\pm 2\%$
存储器	闪存 ( Flash )	128MB
	内存 ( RAM )	128MB
处理器		32 bits RISC Cortex-A8 600MHZ
I/O 端口	SD卡插槽	无
	USB Host	USB 2.0 $\times$ 1
	USB Client	无
	以太网网络	10/100 Base-T $\times$ 1
	WiFi	IEEE 802.11 b/g/n , WPA-PSK/WPA2-PSK加密
	串行接口	Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485 2W Con.B:COM1 RS-232/COM3 RS-232*
	RS-485 双重隔离保护	无
	CAN Bus	无
	声音输出	无
	影像输入	无

万年历		内置
电源	输入电源	24 ± 20%VDC
	电源隔离	内置
	功耗	650mA @24VDC
	耐电压	500VAC ( 1分钟 )
	绝缘阻抗	超过50M at500VDC
	抗震动	10 to 25Hz ( X,Y,Z 轴向2G 30分钟 )
	规格	PCB涂层
外壳材质		工程塑料
外形尺寸		271 × 213 × 36.4mm
开孔尺寸		260 × 202mm
重量		约1kg
安装方式		面板安装
操作环境		防护等级
	储存环境温度	-20 ° ~ 60 ( -4 ° ~ 140 )
	操作环境温度	0 ° ~ 50 ( 32 ° ~ 122 )

	相对湿度	10% ~ 90% (非冷凝)
认证	CE	符合CE认证标准
软件		EasyBuilder Pro