# 威纶MT8103IE10.1寸人机界面新品上市

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 威纶MT8103IE10.1寸人机界面新品上市 |
| 公司名称 | 广州龙弘自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201 |
| 联系电话 | 020-87223282 18320478402 |

# 产品详情

**广东供应威纶全新正品MT8103IE授权代理商10.1寸人机界面触摸屏厂家直销新品上市**

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC

**广东供应威纶全新正品MT8103IE授权代理商10.1寸人机界面触摸屏厂家直销新品上市**

| | | |
|---|---|---|
| 显示 | 显示器 | 10.1 ” TFT |
| | 分辨率 | 1024×600 |
| | 亮度（cd/m2） | 350 |
| | 对比度 | 500:1 |
| | 背光类型 | LED |
| | 背光寿命 | >50,000小时 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | 显示色彩 | 16.7M |
| | LCD可视角（T/B/L/R） | 60/60/70/70 |
| 触控面板 | 类型 | 四线电阻式 |
| | 触控精度 | 动作区 长度（X）±2%，宽度（Y）±2% |
| 存储器 | 闪存（Flash） | 128MB |
| | 内存（RAM） | 128MB |
| 处理器 | | 32 bits RISC Cortex-A8 600MHZ |
| I/O 端口 | SD卡插槽 | 无 |
| | USB Host | USB 2.0×1 |
| | USB Client | 无 |
| | 以太网络 | 10/100 Base-T×1 |
| | WiFi | IEEE 802.11 b/g/n，WPA-PSK/WPA2-PSK加密 |
| | 串行接口 | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485 2W<br>Con.B:COM1 RS-232/COM3 RS-232* |
| | RS-485 双重隔离保护 | 无 |
| | CAN Bus | 无 |
| | 声音输出 | 无 |
| | 影像输入 | 无 |

| | | |
|---|---|---|
| 万年历 | | 内置 |
| | | |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
| | 电源隔离 | 内置 |
| | 功耗 | 650mA @24VDC |
| | 耐电压 | 500VAC（1分钟） |
| | 绝缘阻抗 | 超过50MΩ at500VDC |
| | 抗震动 | 10 to 25Hz（X,Y,Z 轴向2G 30分钟） |
| 规格 | PCB涂层 | 有 |
| | 外壳材质 | 工程塑料 |
| | 外形尺寸 | 271×213×36.4mm |
| | 开孔尺寸 | 260×202mm |
| | 重量 | 约1kg |
| | 安装方式 | 面板安装 |
| 操作环境 | 防护等级 | NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
| | 储存环境温度 | -20°～60℃（-4°～140℉） |
| | 操作环境温度 | 0°～50℃（32°～122℉） |

| | | |
|---|---|---|
| | 相对环境湿度 | 10%～90%（非冷凝） |
| 认证 | CE | 符合CE认证标准 |
| 软件 | | EasyBuilder Pro |