

合成脂肪酸 短油度 干性硬度好 抗塌陷 耐候性 高丰满度

产品名称	合成脂肪酸 短油度 干性硬度好 抗塌陷 耐候性 高丰满度
公司名称	上海善协化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:SP4285A 产商/产地:四川成都 含量 :86-88 (%)
公司地址	中国 上海市宝山区 纬地路358
联系电话	86 021 36379025 13816083119

产品详情

牌号	SP4285A	产商/产地	四川成都
含量	86-88 (%)	粘度	20000-30000 (S)

sp4285a 合成脂肪酸改性醇酸树脂

(高级木器亮光pu面漆用树脂)

应用方向sp4285可应用于高档pu亮光家具装修漆。

性能优点

sp4285是合成脂肪酸改性醇酸树脂。用于高档亮光清漆、亮光白面、亮光黑面。具有高丰满度，高光泽，高硬度，鲜映性好，等特点。

漆膜表面效果好，不易起痱子、针眼、暗泡、缩孔，尤其是硬度上升快（抗压痕性能好,抗塌陷性好）。

成品指标

外观 微黄色透明液体

固含 (%) $86 \pm 2\%$

黏度 (mpa.s, 25) 20000-30000mpa.s

色泽,fe-co比色 1#

羟值(理论) , mgkoh/g 125mgkoh/g

酸值 , mgkoh/g 12mgkoh/g

溶剂 二甲苯

树脂相容性

sp4280与芳香烃、醚酯类、酮类、酯类溶剂有很好的相容性。和丙烯酸相容性佳，使用前请先实验确定。

sp4280与pu固化剂以及醇酸树脂有广泛的相容性，使用前请先实验确定。

注意事项

- 1、 sp4280产品盛放于200l密闭圆铁桶内，使用前请确定。本品应存放于阴凉干燥且通风良好的库房内，尽量避免阳光直接照射、远离热源、火源；
- 2、 sp4280产品储存期为两年，超过储存期则应按本品的质量标准进行检验，如符合标准仍可使用。