

轻型绝缘夹钳 钳子 绝缘杆 伸缩杆 钳子系列

产品名称	轻型绝缘夹钳 钳子 绝缘杆 伸缩杆 钳子系列
公司名称	霸州市霸州镇万齐电力器材厂
价格	150.00/个
规格参数	品牌:万齐 型号:AAA齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市霸州镇王伍房村
联系电话	0316-7902101 18003262360

产品详情

概述:

绝缘杆和轻型绝缘夹钳 钳子 绝缘杆 伸缩杆 钳子系列都是绝缘基本安全用具。轻型绝缘夹钳 钳子 绝缘杆 伸缩杆 钳子系列

只用于35千伏以下的电气操作。绝缘杆和绝缘夹钳都由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。握手部分和绝缘部分用浸过绝缘漆的木材、硬塑料、胶木或玻璃钢制成，其间有护环分开。配备不同工作部分的绝缘杆，可用来操作高压隔离开关，操作跌落式保险器（熔断器），安装和拆除临时接地线，安装和拆除避雷器、安装和检修电力线路式使用，以及进行测量和试验等工作。绝缘夹钳主要用来拆除和安装熔断器及其他类似工作。考虑到电力系统内部过电压的可能性，绝缘杆和绝缘夹钳的绝缘部分和握手部分的最小长度应符合要求。绝缘杆工作部分金属接口的长度，在满足工作要的情况下，不宜超过5-8厘米，以免操作时造成相间短路或接地短路。

轻型绝缘夹钳 钳子 绝缘杆 伸缩杆 钳子系列产品构成:

轻型绝缘夹钳 钳子 绝缘杆 伸缩杆 钳子系列由工作钳口、绝缘部分和握手三部分组成;各部分都用绝缘材料制成，所用材料与绝缘棒相同，只是工作部分是一个坚固的夹钳，并有一个或两个管型的开口，用以夹紧熔断器。

绝缘夹钳注意事项 绝缘夹钳使用及保存应注意的事项如下：

(1)使用时绝缘夹钳不允许装接地线。

绝缘夹钳(2)在潮湿天气只能使用专用的防雨绝缘夹钳。

(3)绝缘夹钳应保存在特制的箱子内或安全工具柜中，以防受潮影响绝缘性。

(4)绝缘夹钳应定期进行试验，试验方法同绝缘棒，试验周期为一年，10~35kV夹钳实验时施加3倍线电压

, 220kv夹钳施加400kv电压, 110kV夹钳施加260kV电压

(5) 绝缘夹钳的绝缘杆部分可以根据用户需要选择绝缘长度。

绝缘夹钳一般长度(绝缘杆部分理论值如下。实际值要短10-20cm)

0.4kv : 60cm

10kv : 100cm

35kv : 150cm

66kv : 175cm

110kv : 200cm

轻型绝缘夹钳 钳子 绝缘杆 伸缩杆

钳子系列绝缘长度可根据带电作业类工具通则选择, 也可以根据用户的实际工作距离来确定定做生产

颜色: 玻璃钢自然黄、红色、等其他颜色可定制。

热线电话: 18003262360 15369606236

QQ:1743139049 联系人: 高经理