

## 3米SC-SC单模光纤跳线3米sc尾纤跳线光纤线尾纤网络级

产品名称	3米SC-SC单模光纤跳线3米sc尾纤跳线光纤线尾纤网络级
公司名称	慈溪科成通信科技有限公司
价格	.00/条
规格参数	品牌:科成 型号:12芯 24芯 48芯
公司地址	浙江省宁波慈溪市观海卫工业园区
联系电话	13586863902

### 产品详情

光纤活动连接器由适配器,光纤跳纤或尾纤组成,用于光配线架与光复用设备,光配线架与成端光缆与交接箱之间的活动连接,具有配线、调线的作用,适用于光传输及光配线系统。

- 1、用高精度的二氧化锆陶瓷插芯,性能可靠;
- 2、光纤适配器有fc/apc、fc/pc、sc/pc、sc/apc、st、mu、mtrj、dlfc/sc、st/sc、st/fc等各种型号可选。
- 3、光纤外径有 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm可选,有带状和普通二种类型,带状有4、6、8、12芯供选择。
- 4、插入损耗: 0.3db 5、回波损耗: pc 40db、upc 50db、apc 60db;
- 6、各项试验插入损耗变化值: 互换性试验: 0.2db 振动试验: 0.1db(10-60hz,1.5mm振幅)

抗拉强度试验: 0.1db (0-15hg拉力, 0.9mm光纤除外) 高温试验: 0.2db (+85 ,持续100小时)

低温试验: 0.2db (-40 ,持续100小时) 温度循环试验: 0.2db (-40 ~+85 ,循环5次后)

湿度试验: 0.2db (+25 ~+65 ,相对湿度93%, 100小时后)

#### 订货指南:

单模/多模	产品类型	1端连接器类型	2端连接器类型	长度	管径类别

单模	光纤跳线	fc/pc	fc/pc		3m	0.9mm
		fc/apc	fc/apc		5m	2.0mm
多模	单头尾纤	sc/pc	sc/pc	sc/apc	10m	3.0mm
		sc/apc	lc/pc		根据客户 需要定做	
	12芯束状尾纤	lc/pc	st/pc			
		st/pc				
	防水尾缆					
	铠装跳线					