3米SC-SC单模光纤跳线3米sc尾纤跳线光纤线尾纤网络级

产品名称	3米SC-SC单模光纤跳线3米sc尾纤跳线光纤线尾纤网络级
公司名称	慈溪科成通信科技有限公司
价格	.00/条
规格参数	品牌:科成 型号:12芯 24芯 48芯
公司地址	浙江省宁波慈溪市观海卫工业园区
联系电话	13586863902

产品详情

光纤活动连接器由适配器,光纤跳纤或尾纤组成,用于光配线架与光复用设备，光配线架与成端光缆与交接箱之间的活动连接，具有配线、调线的作用，适用于光传输及光配线系统。

1、用高精度的二氧化锆陶瓷插芯，性能可靠；

2、光纤适配器有fc/apc、fc/pc、sc/pc、sc/apc、st、mu、mtrj、dlfc/sc、st/sc、st/fc等各种型号可选。

3、光纤外径有φ0.9mm, φ2.0mm,

φ3.0mm可选，有带状和普通二种类型，带状有4、6、8、12芯供选择。

4、插入损耗：≤0.3db　　5、回波损耗：pc≥40db、upc≥50db、apc≥60db；

6、各项试验插入损耗变化值: 互换性试验：≤0.2db 振动试验：≤0.1db(10-60hz,1.5mm振幅)

抗拉强度试验：≤0.1db（0-15hg拉力，φ0.9mm光纤除外） 高温试验：≤0.2db（+85°C，持续100小时）

低温试验：≤0.2db（-40°C，持续100小时） 温度循环试验：≤0.2db（-40°C~+85°C，循环5次后）

湿度试验：≤0.2db（+25°C~+65°C，相对湿度93%，100小时后）

订货指南:

单模/多模	产品类型	1端连接器类型	2端连接器类型	长度	管径类别

单模	光纤跳线	fc/pc	fc/pc	3m	0.9mm
		fc/apc	fc/apc	5m	2.0mm
多模	单头尾纤	sc/pc sc/apc	sc/pc sc/apc	10m	3.0mm
		lc/pc	lc/pc	根据客户 需要定做	
	12芯束状尾纤	st/pc	st/pc		
	防水尾缆				
	铠装跳线				