

气动三片式不锈钢螺纹球阀

产品名称	气动三片式不锈钢螺纹球阀
公司名称	雷力（苏州）阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	螺纹球阀:Q611F-16P 不锈钢球阀:Q611F-16P 气动球阀:Q611F-16P
公司地址	江苏苏州昆山玉山镇城北民友路5号
联系电话	13773117812

产品详情

气动三片式不锈钢螺纹球阀

气动三片式不锈钢螺纹球阀产品概述：

雷力阀门的气动三片式螺纹球阀，主要用在SCR、SNCR脱硫、脱硝系统上，不锈钢螺纹球阀驱动方式为：气动、电动、手动；此页面是气动三片式螺纹球阀。

雷力阀门的气动三片式内螺纹球阀是由双（单）作用气动活塞式执行器和内螺纹球阀组成。其阀体可分为整体式、二段式、三段式。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。气动活塞式执行器采用低摩擦材料做成轴承套，缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理，大大提高了气缸的使用寿命。三片式不锈钢螺纹球阀使用性能稳定，广泛的用于石化、冶金、电力等工业部门。

气动三片式不锈钢螺纹球阀产品特点：

1? ??????????????????????

2? ??????????????????

3? ???

4? ?????????????????????????????90°????????????????

5? ???

6? ???

7? ???

气动三片式不锈钢螺纹球阀性能参数：

?????	???????????????

????	Q611F
????	15-100MM
????	1.0Mpa-4.0Mpa
????	??????304?316?316L
????	??????304?316?316L
????	PTEE,PPL,???
????	-30?+300?
????	?????????
????	?????????

????

?????????

- 1、管道对夹法兰标准必须与蝶阀标准相符；
- 2、使用安装前应检查使用条件是否与本蝶阀性能相符；
- 3、安装前应先清理阀门内腔与密封面，不许有污物杂物附着；
- 4、阀座两端突出阀体端面作为法兰密封垫，蝶阀安装时无需再加密封垫；
- 5、本蝶阀可以安装在水平、垂直及任意角度的管道上，并可双向使用；
- 6、蝶阀不得安装于管道拐角处，不允许倒立安装；
- 7、安装时蝶阀必须处于关闭位置，确保蝶板不与管道法兰等碰撞；
- 8、确认法兰焊接无误，蝶阀装上后不允许再焊法兰，以免烫伤橡胶件和防腐覆层；
- 9、蝶阀如发生启闭失常，应查明原因，排除故障，不得利用敲、砸、撬和手柄接杆加长臂等方法强行启闭。