

WG60A单角度精密型光泽度仪

产品名称	WG60A单角度精密型光泽度仪
公司名称	北京时代天晨科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:WG60A 投射角度:60° 测量范围:0-1000Gu
公司地址	北京市海淀区清河安宁庄东路18号
联系电话	010-62959511 13811531550

产品详情

产品概述

WG60A单角度光泽度仪

采用蓝色机身配带黑色底座标准版校准，机身操作按键从一个按键升级为三个按键，让客户操作起来更加方便，而且测量更加精准分析。主要适用于涂料、油墨、烤漆、木制品、大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖、塑料、纸张等金属和非金属材料的表面镜向光泽度测量。

功能特点

精密外观设计，符合人力工程学，重量适中手感舒适，操作界面清晰简单，良好的人机交互界面

E小于0.2，核心技术使获得数据更精准的定位，免去人工操作的不稳定因素，测量数据更精准

多模式可选角度模式：测量角度或角度组合(采样，统计，连续等模式)统计，满足测量的多种需求;

数据浏览查看功能、自动关机功能、低电量提示功能，存储数据空间满提示功能等

技术参数

量程：0-1000Gu

测量范围：适用于涂料、油墨、烤漆、木制品、大理石、花岗岩、玻化抛光砖、陶瓷砖、塑料、纸张等非金属材料的表面镜向光泽度测量。

投射角度 60°

测量光斑 (椭圆: 长轴*短轴) 9mm X 15mm

测量模式：自动测量、手动测量、单次测量、平均测量，并能实现交叉设置进行测量，提供多种组合的测量模式。

数据存储：5000组.可将已存储的任意数据设置为标样，自定义容差范围

输出：可连接微型打印机，实现测量数据的实时输出

测量时间 0.4S

分度值：0-1000:0.1 Gu； 1000-2000:1Gu

重复性：0-100:0.2Gu； >100:0.2%

重现性 0.4Gu

示值误差 $\pm 1.5\text{Gu}$

工作温度 10 - 40

外形尺寸：159x49x72mm

基本配置

WG60A主机、2节5号碱性电池、电源适配器、说明书、保修卡、合格证、校准版、通讯数据线

可选附件

微型打印机