

# 二硫化钼高温润滑脂FAKKT-GM270

产品名称	二硫化钼高温润滑脂FAKKT-GM270
公司名称	深圳市合诚润滑材料有限公司
价格	248.00/公斤
规格参数	品牌:FAKKT 型号:GM270
公司地址	深圳市龙华新区民乐路粤通综合楼E座401室
联系电话	86-075529362793 18319025955

## 产品详情

FAKKT-GM270是由无机稠化剂稠化成油，并加有二硫化钼固体润滑剂和抗氧化、防锈蚀等多种添加剂精制而成的二硫化钼极压润滑脂。此高温高压润滑脂设计用于高温、高负荷/冲击负荷等环境下的轴承和运动装置的润滑，提供长效的防磨耗和锈蚀保护。

### 性能特点：

杰出的极压抗磨性能，摩擦系数低，承载能力强；

优良的金属表面吸附性和防锈性，工作温度范围宽泛；

优异的耐水冲刷性能和耐腐蚀性能，抗氧化性能好；

优良的机械安定性和胶体安定性，极长的使用寿命。

指标参数：

项目	技术参数	
工作锥入度1/10mm	265 ~ 295	AS
NLGI等级	2号脂	AS
滴点， 不低于	320	AS
蒸发量（99 ，22h）% 不大于	1.0	AS
钢网分油(180 ，24h)% 不大于	5	FTM
腐蚀(T3铜片,100 ，24h)	合格	AS
四球试验PB、N 不小于	1200	AST
四球试验PD、N 不小于	2000	AST

使用温度范围	-20 ~ 280
--------	-----------

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质。)

---

产品应用：

适用于低速运转的高温或高负荷的滚动轴承、齿轮、丝杆的润滑；

适用于工业设备的螺纹、轴套、紧固件、高负载零件装置以及联轴器的润滑。

---