

远距离激光夜视系统

产品名称	远距离激光夜视系统
公司名称	长沙宏儒安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HR 型号:HR-JGYS系列 设备重:45KG
公司地址	长沙市高新区东方红中路586号1号科研楼10楼1005室
联系电话	0731-82239335 15973181875

产品详情

远距离激光夜视系统

产品概述：

高清专业摄像机防护罩系列产品适用于各种场所的监视系统中，结实可靠的铝合金机身，美观大方的外形设计以及易于安装和维护摄像机与镜头都是本系列产品的优势所在，三种标准的尺寸选项可以安装绝大多数的常见摄像机和镜头，我们还可以提供预订安装视频防抖，高清彩色透雾和特殊功能，这就能更加有效的进行布线并更加易于安装。

激光照明可以看见夜间5KM的高清目标。

技术参数

型号	HR-2000M-JGYS	HR-3000M-JGYS	HR-3000M-JGYS	HR-
夜视距离	2KM	3KM	3KM	
白天距离	2-3KM	3-5KM	4-8KM	
激光功率	10W	15W	17W	
激光	照明角度：0.2-20°			
照明器	激光波长：808nm/915nm/940nm/975nm 可选			
	光束整合：激光束重整技术，光斑均匀			
	同步变焦：激光与镜头同步变焦			
	激光控制：光敏/手动/时控可选			
图像传感器	SONY 1/2.9 CCD			
像素	HD1280(H) X720(V)	HD1920(H) X 1080P(V)	HD1920(H) X 1080P(V)	HD1920(H) X 1080P(V)

水平解析度	:彩色130万高清；	:彩色200万高清；	:彩色200万高清；	:彩色
彩色最低照度	0.1Lux	0.10Lux	0.10Lux	
黑白最低照度	0.02lux	0.07Lux	0.07Lux	
镜头	17mm<焦距<374mm	10mm<焦距<320mm	15.6mm<焦距<500mm	12.5mm<
	F2.3-T3000	F2.5-T1500	F3.9-T1500	750X2X=
护罩	视窗玻璃:度红外增透膜、纳米防水镀膜			
	视窗： 110+ 45 125+ 45+ 145			
云台	旋转角度:水平 360o，垂直：-75o~+75o			
	旋转速度：0.01o~30o/S			
	报警功能：4路输入：常开/常闭式报警 1路输出：常闭输出			
输入电压	AC24V			
总功率	180W			
预置位	80个			

通讯方式	RS485
通讯协议	Pelco-P、Pelco-D、行业标准协议
外型尺寸	830mm x 300mm x 580mm(LXWXH)
储存温度	-40 ~85
工作温度	-40 ~70
防盐雾	Ph值6.5-7.2的条件下，连续喷雾48小时
防护等级	IP66
材料	铝合金
重量	45KG
标配	雨刷、、黑白透雾、加热
附加（可选）	高清彩色透雾、夜间增亮