

热成像与光学双识别分析智能一体机

产品名称	热成像与光学双识别分析智能一体机
公司名称	长沙宏儒安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HR 型号:HR-5KM-RCX 重量:20KG
公司地址	长沙市高新区东方红中路586号1号科研楼10楼1005室
联系电话	0731-82239335 15973181875

产品详情

产品概述：

高清专业摄像机防护罩系列产品适用于各种场所的监视系统中，结实可靠的铝合金机身，美观大方的外形设计以及易于安装和维护摄像机与镜头都是本系列产品的优势所在，三种标准的尺寸选项可以安装绝大多数的常见摄像机和镜头，我们还可以提供各种特殊功能预订服务，这就能更加有效地为客户提供更优质的服务。

产品特点：

室外全天候一体化双视窗护罩，自动温度控制；

提供了内部加热器以及内外部风扇，即使在严寒或太阳

直射和情况下也能正常工作；

遮阳板非常适合与云台配合使用，可用于广角镜头的安装；

独一无二的锥型锁紧设计，在摄像机安装前即可精确定位；

仅用一把六用扳手即可进行快速安装和拆卸工作；

非常易于安装和维护的设计，可选防拆开关和防破坏螺钉

可选顶吊装方式；

技术参数：

型号	HR-1000M-RCX	HR-2000M-RCX	HR-3000M-RCX
夜视距离	1000M	2000M	3000M
白天距离	5000M	10000M	15000M
探测器类型	焦平面阵列、非制冷、制冷微侧辐射热计		
像素	384X288、640X480		
光谱范围	8-14 μ m		
镜头焦距	焦距：75MM、100MM、150MM、250MM、320MM、450MM,变倍按		

调焦	电动调焦、或者自动聚焦
激光 照明器	激光功率：10-25W
	照明角率：0.2~20°
	激光波长：808NM、915NM、940NM、975NM可选
	光束整合：HR激光束重整技术，光斑均匀
	同步变焦：激光与镜头同步变焦
	激光控制：光敏、手动、控可选
摄像机	图像传感器：SONY EXVIEW HAD 1/2CCD
	像素：HD1920 (H) X1080p (V)、795 (H) X596 (V)

	水平解析度：彩色百万高清；热成像600TVL		
	最低照度：彩色0.008LUXF0.95；激光开启0LUXF0.95。		
镜头	10MM 焦距 320MM	16.5MM 焦距 500MM	12.5MM 焦距 750-1500MM
	F2.5-T1500	F3.9-T1500	F3.8-T3000
护罩	一体式双视窗（二视窗）防护罩，铝合金加固材料，自动温控		
	后置散热片散热，全密封		
	视窗玻璃：度红外增透膜。		
	视窗： 65+ 40		
云台	旋转角度：水平360°，垂直：-60°~+10°		

旋转速度：0.1° ~ 9° /S，垂直-0.1° ~ +1° /S

输入电压

AC24V

总功率

100W

预置位

80个

通讯方式

RS485

通讯协议

PEICO-P/PEICO-D/行业标准协议

外型尺寸

800MMx320MMx580MM (LxWxH)

储存温度

-0° ~85°

工作温度

-40° ~70°

防盐雾	PH值6.5-7.2条件下，连续喷雾48小时
防护等级	IP66
材料	铝合金
重量	20KG
附加（可选）	雨刷，高清彩色透雾，夜间增亮，黑白透雾，加热，红外热成像