

网络重型变速云台

产品名称	网络重型变速云台
公司名称	长沙宏儒安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HR 型号:HRSD-3750 承载重量:50Kg (依垂直旋转角度可调整)
公司地址	长沙市高新区东方红中路586号1号科研楼10楼1005室
联系电话	0731-82239335 15973181875

产品详情

产品名称	网络重型变速云台	
产品型号	HRSD-3750	
云台参数	水平范围	0 ~ 360 °
	水平速度	0.01 ° ~ 30 ° /s

垂直范围	-45 ° ~ +45 ° (承载50kg)
	-60 ° ~ +60 ° (承载40kg)
	-80 ° ~ +80 ° (承载26kg)
垂直速度	0.01 ° ~ 15 ° /s
预置位	支持80个
巡航	行业V0.0,V1.0协议时8条,其他协议时1条
自动扫描	行业V0.0,V1.0协议时8条,其他协议时1条
守望	行业V0.0 , V1.0协议时可设1个预置位或1条自动巡航路线或1
标准配置	直通网线 (100Mbps)

通讯方式	RS-485/RS-422
通讯协议	行业V0.0,行业V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D
通讯波特率	2,400/4,800/9,600/19,200 bps
角度回传	PELCO-D支持,默认查询回传(可实现实时回传)
镜头控制	支持(云台配置镜头预置接口)
守望倒计时	支持
独立视频	1路(可扩展为2路)
继电器输出	1组(可扩展为4组)
电磁兼容性	GB/T17626.5-2008

一般规范

电源	AC24V ± 25% , DC24V ± 20%
功耗	85W
工作环境	温度：-25 ~ +65
	湿度：< 90%RH
防护等级	IP66
云台重量	20Kg
产品尺寸	340mm(L) × 206 mm(W) × 390mm(H)
承载方式	顶载
承载重量	50Kg (依垂直旋转角度可调整)

	材料	铝合金材质
	抗强风结构设计,掉电自锁功能,低速运行平稳	
	高重复精度,高电磁兼容性	
	最大承载50kg	
	RS422全双工通讯,支持角度回传功能	
	强大的OSD菜单,支持多种扫描模式、指令解析等功能	
	配备水平水准仪	
	传输速率可达到100Mbps,	

适用于多种网络枪机产品。

适用于对大面积区域的监控,
可广泛应用于森林防火、海
岸边防、跨河(海)大桥、高
速公路等重要领域