

# 光电传感器漫反射型ED-S30NL中昊专业检测

产品名称	光电传感器漫反射型ED-S30NL中昊专业检测
公司名称	东莞市中昊自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:optex 型号:ED-S30NL
公司地址	广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋402
联系电话	400-0769-550 13802381403

## 产品详情

光电传感器漫反射型ED-S30NL

光电传感器ED-S30NL规格

电源电压：DC12~24v

消耗电流：20mA

检测距离：30mm

光斑尺寸：3mm

检测物体：不限

重复精度：0.05mm

材质：pc

认证：ce

光电传感器ED-S30NL有2种类型可选:正面发光型和侧面发光型

侧面发光型从宽度为5mm（0.19英寸）的侧面发出光束。

所有规格均可提供 M8 接插式型号，方便维护

机械性能优越，可承受 100G 冲击力，防护等级 IP67。

LED 指示灯明亮，从背面亦可清晰可见，以便在不同方向都能确认传感器的工作状态。

LED 指示灯背面清晰可见

通用安装孔，条形的安装槽以便适合于各种安装环境。

3.5mm 超薄尺寸（正面发光型），超薄的设计，节省了安装的空间。（侧面发光型：5mm）

**光电传感器ED-S30NL应用范围**

**检测晶圆传送盒的物料（FOUP）**

超薄外壳的光电传感器ED-S30NL便于安装在狭小空间里。

例如，光电传感器ED-S30NL最适合用于安装空间比较狭小的半导体行业。

**监视晶片滑出卡盒**

光电传感器ED-S30NL厚度仅3.5mm，适用于狭小的安装空间。

可见的红色LED光源，便于对焦，调整安装位置。

**检测传送带上是否有工件**

在狭小空间内检测传送带上是否有工件。可检测传送带上的螺钉，细小光束便于检测零件给料器上的小螺丝。