

# 富美家洁菌板 潍坊富美家防火板 阻燃板

产品名称	富美家洁菌板 潍坊富美家防火板 阻燃板
公司名称	富美家防火板（山东）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:富美家 型号:DD1263
公司地址	济南市天桥区无影山路130
联系电话	0531-58590013 13165128506

## 产品详情

富美家耐火板复合基材工艺介绍（以平板1.0mm为例）

### 一、【合贴有机材】

常见富美家防火板各类有机材的合贴：因为同属有机材料，富美家防火板与有机基材的结合加工方便，形成兼顾美观及功能性的绝佳材料。

富美家防火板常见于一下有机材复合：澳松板/密度板/刨花板/细木工板/实木

复合加工工艺介绍：

（建议工法，仅供参考）

#### 01、板材裁切

将富美家（1mm厚）防火板裁切成所需要的尺寸，每边多留6mm做修边之用。

#### 02、基材打磨

用工具将基材表面与耐火板的边缘砂磨平整。

#### 03、布胶

将适量的胶水均匀的刮开到防火板及基材的背面。

#### 04、黏贴+冷压

将防火板仔细的按压在基材上

## 05、完工

济南创图贸易有限公司为富美家山东省总代理，在济南零点物流港建有富美家防火板现货仓库，主营防火板，洁菌板，180fx大视界，理化板，抗倍特，卫生间隔断，快餐桌椅台面等，欢迎来电咨询！

济南创图贸易有限公司为富美家山东省总代理，在济南零点物流港建有富美家防火板现货仓库，主营防火板，洁菌板，180fx大视界，理化板，抗倍特，卫生间隔断，快餐桌椅台面等，欢迎来电咨询！

弯曲防火板及防火板加工注意事项：

- 1.石膏板、水泥、混凝土类材料不应该被作为合适的基材，耐火板不可以作为结构材料使用。
- 2.产品加工结束后应立即撕去耐火板表面的保护膜，否则在长时间的阳光直射下，保护膜会与耐火板过度黏结，不易撕去。
- 3.粘贴好耐火板的基材如需钻孔，则需在与耐火板粘结的基材另一面进行，不可钉钉；
- 5.在加工使用前板材需作预处理，耐火板与基材须在相同环境里（尽可能接近现场环境）放置48小时以上，以达到温湿度的平衡。
- 6.弯板机加工弯曲板，一般加工温度160-170 之间，弯曲时间20秒+-5 秒。
- 7.考虑原料、批次和加工时不同弯曲机设备的差异，必须先裁切3-5片进行现场弯曲调节，将弯曲机设备调整到最佳弯曲状态，且弯曲通过后才能进行批量裁切加工，否则会造成批次性的损失。
- 8.使用碳合金类刀具切割，建议保持工具的快速运转和低速的进板。须保持刀具的锋利，为防止板材抖动，裁切时须以压具固定；绝不可以有裂纹或缺口（包括细微的裂纹或缺口）。

济南创图贸易有限公司为富美家山东省总代理，在济南零点物流港建有富美家防火板现货仓库，主营防火板，洁菌板，180fx大视界，理化板，色丽石，人造石，抗倍特，卫生间隔断，快餐桌椅台面等，可加工定做，欢迎来电咨询！

富美家180fx大视界系列防火板使用说明

产品尺寸：1220\*2440\*0.7mm

<