

# 日照富美家防火板,富美家洁菌板,山东富美家防火板

产品名称	日照富美家防火板,富美家洁菌板,山东富美家防火板
公司名称	富美家防火板(山东)有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:富美家 型号:BW1870
公司地址	济南市天桥区无影山路130
联系电话	0531-58590013 13165128506

## 产品详情

餐桌椅：肯德基快餐桌椅、德克士快餐桌椅、曲木椅、卡座、绝对防水超级耐磨一擦净快餐桌面等。

在整合富美家餐饮类客户方面，公司推出了肯德基、麦当劳采购标准的快餐桌面，让更多的餐饮企业享受到富美家带来的益处，同时，结合目前餐桌椅市场发展的趋势，陆续会推出德克士款式的餐桌椅、过桥米线款式、李先生牛肉面款式等各种形式的时尚产品，并且，为了切合个性餐厅的餐桌椅的差异化需求，我们推出了符合中国文化的“创图中国风”餐桌面，该类餐桌面可以接受客户的定制，只要您能提供符合要求的矢量图形，我们就能做出这种超耐磨、防火防水的桌面。欢迎有实力的餐饮设计师大咖们致电洽谈。

济南创图贸易有限公司为富美家山东省总代理，在济南零点物流港建有富美家防火板现货仓库，主营防火板，洁菌板，180fx大视界，理化板，抗倍特，卫生间隔断，快餐桌椅台面等，欢迎来电咨询！

弯曲防火板及防火板加工注意事项：

- 1.石膏板、水泥、混凝土类材料不应该被作为合适的基材，耐火板不可以作为结构材料使用。
- 2.产品加工结束后应立即撕去耐火板表面的保护膜，否则在长时间的阳光直射下，保护膜会与耐火板过度黏结，不易撕去。
- 3.粘贴好耐火板的基材如需钻孔，则需在与耐火板粘结的基材另一面进行，不可钉钉；
- 5.在加工使用前板材需作预处理，耐火板与基材须在相同环境里（尽可能接近现场环

境)放置48小时以上,以达到温湿度的平衡。

6.弯板机加工弯曲板,一般加工温度160-170 之间,弯曲时间20秒+-5秒。

7.考虑原料、批次和加工时不同弯曲机设备的差异,必须先裁切3-5片进行现场弯曲调节,将弯曲机设备调整到最佳弯曲状态,且弯曲通过后才能进行批量裁切加工,否则会造成批次性的损失。

8.使用碳合金类刀具切割,建议保持工具的快速运转和低速的进板。须保持刀具的锋利,为防止板材抖动,裁切时须以压具固定;绝不可以有裂纹或缺口(包括细微的裂纹或缺口)。