

松下蓄电池LC-QA1242现货销售全国包邮

产品名称	松下蓄电池LC-QA1242现货销售全国包邮
公司名称	北京圣阳科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-QA1242
公司地址	君悦国际2301室
联系电话	010-59431219 13391750941

产品详情

松下蓄电池LC-QA1242现货销售全国包邮

LC-X系列——浮充长寿命

松下蓄电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻）,恢复容量在75%以上。耐充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以。耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。松下蓄电池的使用温度范围如下：在此温度范围以外使用,蓄电池有

破损和变形的可能蓄电池的标准使用温度为25 放电（机器使用时）：-15 ~50 充电：0 ~40

保存：-15 ~40 请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池,如在发热部附近使用,会成为蓄电池的漏液,发热,爆炸等的原因。

请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里,如果弄湿或浸在水里,蓄电池会被腐蚀,会成为触电和火灾的原因。 请不要在炎热天气下的汽车内,直射阳光强的地方,火炉前面,火的旁边使用或保管蓄电池,如在这些场所使用或保存,有时会成为蓄电池漏液,火灾,爆炸的原因。 请不要在粉尘多的地方使用蓄电池,粉尘多的地方,有可能会成为短路的原因。 如果在粉尘多的地方使用时,请定期进行检查。

使用多个蓄电池时,首先,正确地进行相互间的连接,然后再连接蓄电池和充电器或负荷。

松下蓄电池产品性能额外优势； 1.不受空间限制,使用时可任意方位放置。 2.使用简易

3.由于单体电池的内阻,容量,浮充电压一致性好,因此无需均衡充电。

.4 储备容量高。 5.充放电无酸雾。 6.充电接受能力强,可大电流充电（0.8C-1C）。

7.可大电流放电,8秒内30C放电电流,电流不损伤。 8.可超深度放电,可多次尽放电,电池不会损害。 9

.适温性极强,可在 - 50~60 温度下使用。

10.自放电小,完全免维护,全充电后,常温存放一年仍可正常使用。 11.使用寿命长,为铅酸电池的一倍。

12.绿色环保无污染,报废后全部材料可再生回收,电解质无污染。

13.抗震性能好,能在各种恶劣的环境下安全使用。