

日月潭蓄电池REDSUN12-100现货销售

产品名称	日月潭蓄电池REDSUN12-100现货销售
公司名称	北京圣阳科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:日月潭蓄电池 型号:REDSUN12-100
公司地址	君悦国际2301室
联系电话	010-59431219 13391750941

产品详情

日月潭蓄电池REDSUN12-100福州现货销售

台湾日月潭电子股份有限公司成立于1968年，半个世纪以来一直致力于弱电，和强电，配送电，开关电源，逆变电源，UPS电源，EPS电源，的研发及设计，日月潭集团是一家国际知名IT行业运营服务商，业务包括计算机网络系统、安防监控设备系统、现代办公设备系统、不间断电源动力管理系统（UPS、铅酸及胶体免维护电池系统、EPS、逆变器、太阳能发电系统等）、OEM配套加工等项目。公司建立三十多年以来，公司产品远销欧美，为世界一百多个品牌厂商提供过产品。或以OEM的生产方式卖到世界的每一个国家。OEM配套业务包括监控摄像机、UPS不间断电源、铅酸及胶体免维护电池、变压器、五金件、注塑配件、线路板加工等。其中UPS不间断电源业务已有近20年的业务基础，具备完善的营销渠道及服务体系，产品远销世界各地，广泛应用于各个行业，享有较高的知名度及美誉度。公司主导产品通过CE、ISO9001、泰尔等多项认证，并广泛应用于政府部门、交通运输、金融证券、医疗卫生、文化教育、工矿企业、邮政电信、商场酒店、野外施工、山地牧场等领域。部分新型产品广泛应用到中国农村，为新农村建设起到了积极作用。公司以人为本，抱着“诚信合作务实创新发展”的经营理念，以“扎根中国面向世界”为基本定位，目前已有近百家企业成为基础战略同盟伙伴关系。“商域无疆相融共生”，强强联手，整合资源，共同发展是我们制胜的法宝。 \

电池型号	额定电压(V)	20小时率容量(AH)	外部尺寸(mm)				参考重量(Kg)
			长	宽	高	总高	
REDSUN12-7.2	12	7.2	151	64.5	94	100	2.5
REDSUN12-17	12	17	181	76	167	167	6.6
REDSUN12-24	12	24	165	76	175	179.5	9.0
REDSUN12-33	12	33	195.5	130	155	180	12
REDSUN12-38	12	38	197	165	175	180	13
REDSUN12-65	12	65	350	166	175	175	20
REDSUN12-100	12	100	407	173	210	236	32
REDSUN12-120	12	120	407	174	209	238	36
REDSUN12-160	12	160	483	170	241	241	40

日月潭蓄电池

12V系列，是以铅钙锡多元合金和专用的低电阻、高孔率和高湿弹性超细玻璃纤维隔板等材料，采用涂膏式极板、高装配压力、精密定量注酸，以及先进、环保的内化成等先进工艺生产，具有长寿命、低内阻、大电流放电性能优和深循环性能好等特点。

技术特点：

使用寿命长：日月潭蓄电池

12V系列采用国际先进技术和现代化设备生产，各型电池设计均以完整的性能试验为基础。正极采用高锡合金板栅，抗腐蚀性强；浮充寿命达8~10年以上。

耐过放电能力强：采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺，确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。

循环能力优异：极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，提高了电池循环耐久性能。按照国际标准IEC60896-22实验条件下的每日放电浮充循环寿命达到800次以上。

优良的大电流性能：电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

安全性：专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

多种安装方式：由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。

应用领域：

通信领域 程控交换机 UPS不间断电源 航海设备 变电所操作及直流电源 报警系统 消防和保安系统 控制设备

日月潭成立初期以系统电源事业部服务通信运营商,随着产品线不断的延展,而后成立了机电及视讯事业部,也将动力产品推广至其它行业。随着对市场的了解及行业工艺的深入掌握,2009年陆续进入铁道、地铁等领域,并成立了能源事业部,客户领域涵盖通信、电力、石化、矿冶、政府、金融、交通、纺机、造纸、印刷、包装、机床、电子设备、楼宇自动化.....等众多行业,为更多的工业级用户提供可靠、高效、节能的方案与服务。

日月潭司电池安全使用规程 一、 电池使用前

日月潭司蓄电池到达后,请先检查外包装箱有无异常:当蓄电池到达使用场所后,请开箱检查蓄电池的外观(有无漏酸、破裂),电池数量是否正确及其配件是否齐全。

二、 日月潭司安装使用

请勿在密闭空间或有火源的场合使用蓄电池;

请勿用乙烯薄膜类有可能引发静电的塑料遮盖电池,产生的静电有引起电池爆炸的危险;请勿在低于-40 或高于50 的温度环境下使用电池(电池使用环境高于50 ,请使用高温系列电池);请勿在有可能浸水的场合安装、使用蓄电池;安装搬运电池过程中,请勿在端子处用力;电池在万只串联使用时,请勿按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于15mm;在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,绝对避免扭矩扳手等金属工具两端同时接触到电池正、负端子,造成电池短路伤人;安装接插式端子的蓄电池时(FP型号),请不要改变端子的形状或位置,如需改变,请和我公司联系。安装螺栓拧紧式蓄电池时(LFP、CFP型号),请用随电池配件的螺栓母垫圈,紧固连接线时,使扭矩达到11.3N.M即可;和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,并再次检查蓄电池的连接极性是否正确,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线;

若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联,若要超过请和我公司联系;充电电压

循环使用:2.40-2.50V/单格初始电流不大于0.3CA 浮充使用:2.23-2.30V/单格

当温度低于15 或高于35 时,需对充电电压进行调整,标准为 $\pm 3\text{mV}$ /单格

美国索润森蓄电池: www.sorensendc.com

香港奥特多蓄电池: www.outdodc.com

韩国友联蓄电池 : www.ylxdcgw.com

德国荷贝克蓄电池：www.hoppeckedc.com

广州洛奇蓄电池：www.luokl.cn

蓄电池专线：010-59431219；在线服务；QQ:3363992681 服务您的手机；13391750941，

陈经理 24小时固定电话；010-59431219 我们真诚欢迎您的来电，您的来电就是对于我们的支持

本公司代理销售的ups蓄电池保证是原装正品，假一罚十，请广大客户放心购买

（凡我公司销售的各品牌蓄电池质保三年，用在太阳能系统保一年，用在UPS电源系统保三年。）

您只需要一个电话！其他事情由我去办