

供应长城得威L-CKD工业闭式齿轮油

产品名称	供应长城得威L-CKD工业闭式齿轮油
公司名称	宁波经济技术开发区红昇石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:150#
公司地址	浙江省宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼415室
联系电话	0574-56806190 13095741930

产品详情

长城得威L-CKD工业闭式齿轮油具有极好的承载能力，保证重载齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音。

性能特点 极好的极压承载能力，在重载或有冲击负荷的工作条件下，能够减少齿面擦伤，有效降低运转噪音，保证齿轮运转顺畅

优异的抗腐蚀性能，有效抑制部件的腐蚀磨损发生

热稳定性好，抗氧化性强，能减少各类有害氧化物、油泥的产生

良好的油水分离能力及抗泡沫性。

技术规格（产品符合以下规格） GB 5903—2011（L-CKD）

ISO 12925-1（L-CKD）

AIST (US Steel) No.224

AGMA 9005-E02 EP

应用范围

适用于冶金、水泥、电力、矿山、橡塑、化肥、煤炭等行业中工作条件异常苛刻的闭式齿轮传动系统
适用于正齿轮、斜齿轮、螺旋伞齿轮、轴承等共为一体的油浴式或循环式润滑系统。

典型数据

项目	得威L-CKD工业闭式齿轮油							
	68	100	150	220	320	460	680	
ISO黏度等级	68	100	150	220	320	460	680	
运动黏度 (40) , mm ² /s	68.24	98.76	150	217	313	432	662	
黏度指数	101	92	92	93	92	97	103	
闪点(开 口) ,	234	248	235	242	250	238	246	

倾点，	—15	—12	—12	—9	—9	—12	—12	
铜片腐蚀 (100，3h))级	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b	
磨斑直径 (1800r/min , 196N, 60 min, 54) , mm	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	
梯姆肯试 验，OK负荷 , Lb	60	60	60	60	60	60	60	