

# 供应长城得威L-CKC工业闭式齿轮油

产品名称	供应长城得威L-CKC工业闭式齿轮油
公司名称	宁波经济技术开发区红昇石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:150#
公司地址	浙江省宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼415室
联系电话	0574-56806190 13095741930

## 产品详情

长城得威L-CKC工业闭式齿轮油采用优质基础油和多功能添加剂组成，该产品具有较好的承载能力，优异的热氧化安定性和抗腐蚀性能，能够保证齿轮运转顺畅。长城得威L-CKC工业闭式齿轮油按照40 运动黏度分为100、150、220、320、460、680等牌号。

**性能特点** 良好的承载能力，保证齿轮运转顺畅，减少齿面擦伤，有效降低运转噪音；  
热稳定性好，抗氧化性强，能减少各类有害氧化物的产生；  
良好的油水分离能力及抗泡沫性，减少水分和泡沫的危害。

技术规格（产品符合以下规格）

GB 5903—2011（L-CKC）

ISO 12925-1（L-CKC）

应用范围 适用于轻负荷到中负荷多种类型减速机和循环润滑系统；  
适用于冶金、矿山、水泥、造纸、制糖等工业行业，具有中负荷的闭式齿轮传动装置。

典型数据

项 目	得威L-CKC工业闭式齿轮油					
ISO黏度等级	100	150	220	320	460	
运动黏度（40 ），mm <sup>2</sup> /s	97.7	149.9	213.5	316.5	463.7	610
黏度指数	91	92	94	94	98	
闪点（开口） ,	244	260	260	250	252	

倾点，	—18	—15	—15	—12	—10	
铜片腐蚀（3h，100℃），级	1b	1b	1b	1b	1b	
液相锈蚀试验（合成海水法，B法）	无锈	无锈	无锈	无锈	无锈	