

长城L-HG液压导轨油

产品名称	长城L-HG液压导轨油
公司名称	宁波经济技术开发区红昇石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:L-HG
公司地址	浙江省宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼415室
联系电话	0574-56806190 13095741930

产品详情

长城L-HG液压导轨油采用石蜡基矿物基础油和精选添加剂调合而成，适用于液压和导轨合用系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

性能特点 良好的黏温特性，提供良好的高低温性能

良好的黏滑特性，防止出现“爬行”现象 良好的抗磨损性，减少磨损

良好的抗氧安定性、防锈及防腐蚀性能 良好的橡胶适应性，有效保护密封材料

技术规格 产品符合以下规格：GB 11118.1

产品获得以下OEM认证：Cincinnati P53 (L-HG 32)

应用范围 适用于低、中压液压系统和精密机床导轨的润滑。

典型数据

项目	L-HG液压导轨油			
	32	46	68	100
黏度级别				
运动黏度 (40) , mm ² /s	30.46	47.2	63.62	97.1
闪点 (开口) ,	226	230	242	272
倾点 ,	-15	-15	-15	-15
黏滑特性 (动静摩擦 系数差值)	0.077	0.072	0.067	0.057