

# 供应长城GL-5 85W-90车辆齿轮油

产品名称	供应长城GL-5 85W-90车辆齿轮油
公司名称	宁波经济技术开发区红昇石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:GL-5 85W/90
公司地址	浙江省宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼415室
联系电话	0574-56806190 13095741930

## 产品详情

长城GL-5 85W/90车辆齿轮油采用深度精制的高黏度指数基础油，配以精选的硫磷型多功能添加剂，经国际先进生产工艺调合而成。本产品可以满足各汽车制造商和大型民用混合车队、工程机械驱动桥的苛刻使用要求。根据SAE J306的规格要求，同时提供110级别的油品，使用户拥有更多选择。

### 性能特点

精选硫磷型复合添加剂，具有优异抗磨性能和承载能力，能应对各种苛刻条件，如重载汽车爬坡及急刹车

突出的耐热及氧化安定性，有效减少氧化物的生成

出色的耐极压和冲击性能，有效地防止齿轮表面出现侵蚀或剥落等化学反应

平衡的配方便油品具有良好的防腐蚀性及防锈性能

## 技术规格

API GL-5

MIL-L-2105D

奔驰MB 235.6

GB 13895-92

Q/SH PRD 155-2008

## 应用范围

适用于各类汽车的驱动轴（前、后轿车）、工程机械驱动桥及部分变速箱齿轮的润滑，尤其是配有双曲线齿轮车辆的润滑，能适应高速/低扭矩，低速/高扭矩或高速/冲击负荷的场合

## 典型数据

项目	重负荷车辆齿轮油				
SAE黏度等级	75W-90	80W-90	85W-90	85W-110	85W-140

运动黏度 ( 10 0 )/mm <sup>2</sup> /s	14.84	15.76	17.18	21.27	27.09
运动黏度 ( 40 )/mm <sup>2</sup> /s	90.32	145.2	196.9	269.2	361.9
黏度指数/%	172	111	92	95	101
闪点 ( 开口)/	215	237	225	226	228
倾点/	-43	-29	-19	-24	-16