

专业生产 防腐涂料 乙烯基玻璃鳞片胶泥施工

产品名称	专业生产 防腐涂料 乙烯基玻璃鳞片胶泥施工
公司名称	大城县清淇防腐材料厂
价格	19.00/千克
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	03165727668 15133666726

产品详情

高渗透性型：和玻璃钢相比，它的突出优点就是抗渗透性能优异，抗渗透约为玻璃钢的20倍；衬里内残余应力，玻璃鳞片在树脂内分布是不连续的，避免了玻璃钢破坏时的大片脱落。

高粘结强度：和橡胶里衬相比，玻璃鳞片树脂里衬的线膨胀系数更接近钢的，它更能承受设备使用过程中的温度急变，粘度强度远高于橡胶里的。

施工方便：玻璃鳞片树脂里衬施工方便，可常温固化。采用真空搅拌，消除了气泡，而且对缺陷部位极易修补，施工质量容易保证。

适用范围专业生产 防腐涂料 乙烯基玻璃鳞片胶泥施工

环氧玻璃鳞片胶泥主要用于各种酸碱介质的防腐，其最高使用温度为110 。

环氧玻璃鳞片胶泥主要用于设备衬里、大型污水池和地坪防腐。

环氧玻璃鳞片胶泥是解决玻璃钢和橡胶衬里容易起层鼓包问题的最理想选材。

使用方法

专业生产 防腐涂料 乙烯基玻璃鳞片胶泥施工

钢结构表面除油去污，除锈等级不低于Sa2.0或St3标准；混凝土表面清理干净，表面含水率<6%，底漆涂刷1至2道，待干后施工。

用手工刮刀刮镘成1-2mm(每道)的胶泥层，数小时硬化后再设计要求施工至规定厚度。

在弯角或者形状突变处适当增加厚度，或用FPR增强，最后用漆罩面1至2道。专业生产防腐涂料
乙烯基玻璃鳞片胶泥施工