

盛伟基业,邯鄯玻璃钢除雾器,玻璃钢除雾器批发

产品名称	盛伟基业,邯鄯玻璃钢除雾器,玻璃钢除雾器批发
公司名称	河北盛伟基业玻璃钢有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:盛伟基业 型号:NO1921
公司地址	河北省衡水枣强富强北路203号
联系电话	0311-87247978 13463846564

产品详情

玻璃钢除雾器的主要性能参数

1、除雾性能可用除雾效率来表示。

除雾效率指除雾器在单位时间内捕集到的液滴质量与进入除雾器液滴质量的比值。

一般要求，通过除雾器的雾滴含量一个冲洗周期内的平均值小于 75mg/Nm³。该处的雾滴粒径大于 15um的雾滴，烟气为标准干烟气。

2、压力降

压力降是指烟气通过除雾器通道所产生的压力损失，系统压力越大，产生的能耗比就越高。湿法脱硫系统除雾器的压力降一般要求在 120-200pa 之间（两级除雾器）

河北盛伟基业玻璃钢集团有限公司前身为河北省枣强玻璃钢集团有限公司，主要生产玻璃钢阳极管、玻璃钢除雾器、树篦子、标志桩、玻璃钢桥架、玻璃钢电缆槽等玻璃钢拉挤型，如有需求请联系：回先生13292845802

玻璃钢除雾器的成型工艺采用先进的拉挤板材流水线加工制作而成，原材料采用乙烯基树脂结合玻璃纤维毡，配以相应的辅料加工制作而成，具有耐腐蚀、强度高、耐温好等优点。

玻璃钢除雾器:专业用于脱硫塔、净化塔内的各种型号的除雾器。

材质：乙烯基树脂

间距可根据用户要求调节（20、30、35、40）

厚度（mm）0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、3.0

玻璃钢除雾器的成型工艺采用先进的拉挤板材流水线加工制作而成，原材料采用乙烯基树脂结合玻璃纤维毡，配以相应的辅料加工制作而成，具有耐腐蚀、强度高、耐高温等优点。

除雾器主要是由波形叶片、板片、卡条等固定装置组成，在湿法脱硫，吸收塔在运行过程中，易产生粒径为10--60微米的“雾”，“雾”不仅含有水分，它还溶有硫酸、硫酸盐、SO₂等，同时也造成风机、热交换器及烟道的玷污和严重腐蚀，因此，湿法脱硫工艺上对吸收设备提出除雾的要求，被净化的气体在离开吸收塔之前要除雾。

简介

除雾器系统由除雾器本体及冲洗系统组成。具体为二级除雾器本体、冲洗水管道、喷嘴、支撑架、支撑梁及相关连接、固定、密封件等组成

用途

除雾器用于分离塔中气体夹带的液滴，以保证有传质效率，降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作，一般多在塔顶设置除雾器。可有效去除3--5um的雾滴，塔盘间若设置除沫器，不仅可保证塔盘的传质效率，还可以减小板间距。所以除雾器主要用于气液分离。亦可为空气过滤器用于气体分离。此外，丝网还可作为仪表工业中各类仪表的缓冲器，以防止电波干扰等。湿法脱硫，吸收塔在运行过程中，易产生粒径为10--60微米的“雾”，“雾”不仅含有水分，它还溶有硫酸、硫酸盐、SO₂等。如不妥善解决，任何进入烟囱的“雾”，实际就是把SO₂排放到大气中，同时也造成风机、热交换器及烟道的玷污和严重腐蚀。因此，湿法脱硫工艺上对吸收设备提出除雾的要求，被净化的气体在离开吸收塔之前要除雾。

除雾器是应用于工业废气排放时气-液分离的处理设备。除雾器的应用在工业废气排放过程中有着极其重要的作用，它能有效的去除夹杂在废气中的雾沫和灰尘。除雾器的应用符合节能减排和环境保护工作的需要。

1、除雾器的工作原理

除雾器的内部结构，不同