

玻璃钢模压风机 防爆玻璃钢轴流风机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢模压风机 防爆玻璃钢轴流风机 |
| 公司名称 | 枣强县泰艺玻璃钢加工厂 |
| 价格 | 500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:泰艺 型号:齐全 |
| 公司地址 | 河北省衡水市枣强县工业园区 |
| 联系电话 | 0318-8282333 13231812888 |

产品详情

DWT系列屋顶风机特点：1、规格形式多，应用于范围广：可根据使用场合的压力、风量和噪声的不同要求选用以下三种形式风机；A、轴流式屋顶风机：型号为DWT-I型，宜用于中低压、大流量使用场合。同时根据用户需要还可以设计成双向旋转可逆式，具有正反工况等效的特点；B、离心式屋顶风机；型号为DWT-II型、DWT-III型二种形式，宜适用于风量较小而压力要求较高的场合。C、无电机涡轮排风机；型号为DWT-IV型，宜适用于高用建筑和厂矿企业（轻钢结构屋面）的排气换气。2、效率高、噪声低；本风机采用先进的CAD软件，经多目标优化设计、开发。DWT-I系列号中1200、1400、1500、1600、1800、2000、2200及2400风机，采用相同直径不同转速，不同角度和不同叶型的方法，以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统匹配，以利实现节能和降噪；3、运转平稳，寿命长：本风机的转动惯量小，动平衡精度高，运转平稳，且各项性能指标在工厂内控标准中的要求均高于风机行业标准，能确保风机长期稳定地运行。4、适用范围广：本风机可以根据使用要求，制造成防爆、防腐型，适用于抗老化抽送，排易燃、易爆及有腐蚀 GF4-72型系列风机基础上设计改良的一款高效率、高性能、低耗能环保风机。此机型外形更适合气体流动性能，其尺寸能与风管较好地配套。GF4-72型系列玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性能参数基础上设计改良耐采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒 150mg/m³、气体温度 60 、相对温度 100%。该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能好、噪音低、运转平稳等特点。是一种高效率、高性能、低耗能通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。

GF4-72(C式)型玻璃钢离心通风机是叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。其好处是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命。