

## 玻璃钢冷却塔 横流式冷却塔 高温冷却塔

产品名称	玻璃钢冷却塔 横流式冷却塔 高温冷却塔
公司名称	枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

### 产品详情

横流塔有BHZ系列与HBL系列二种，BHZ系列有低噪声型及超低噪声型塔，单塔冷却水量分别为80、100、125、150、175、200mm<sup>3</sup>/h。它的特点是气流速度小，噪声低，能耗少，适用于对噪声要求严格的地点使用。组装时水量可达到1200m<sup>3</sup>/h（6 x 200m<sup>3</sup>/h），参数表超过200m<sup>3</sup>/h都是数台组装，在风机、电机栏内有台数的标注。HBL系列除有低噪声型及超低噪声型之外，还有中高水温降的工业型。单塔冷却水量分别为300、500、700m<sup>3</sup>/h，也能并联使用。它的特点是气流速度高，噪声略高于组装塔，但低于逆流塔，占地面积小。两个系列代码：B—玻璃钢 H—横流塔 Z—组装式 L—冷却塔。其余与逆流式相同。结构特点：本系列采用两侧进风，靠顶部的风机使空气经由塔两侧的填料与热水进行质交换，湿热空气再排向塔外，填料采用两面带凸点的点波片，通过安装使点波片粘接成整体，以提高刚性，由于两面有凸点，避免了水滴直接滴下的机会，提高了形成水膜的作用，填料尾部设有收水措施。风机采用低转速、低动压的机翼型玻璃钢风机叶片，采用涤纶纤维增强的支力带，它的噪声小，传动效率高，遇水不打滑。由于两侧进风，填料由水池底部直接堆放到配水槽。因此，没有象逆流塔那种滴水的声音，这对于降低冷却塔的噪声是十分有利的。考虑到组装方便，冷却塔的基座安放在条形钢筋混凝土上。选用注意事项 本系列冷却塔适用于最冷月平均气温不低于一10 的地区。气温过低时使用，应考虑管路及水槽的结冰问题，必要时在水槽内加电热管。本产品热水的温度不得超过65 ，如超过65 时，订货时提出要求，以便选材时考虑。如有阻燃或难燃要求的，应根据当地消防部门对玻璃钢氧指数的要求进行生产，对安装在屋顶上的横流塔，建议用户选用阻燃性玻璃钢冷却塔，其玻璃钢的氧指数可分别达到 31或 35。进水管由两边分别装设，并连接到配水箱，用户应在接管处设置阀门，以供调节流量用，进水管可以由下面的干管引入，也可以把干管放在塔上，这时，其管道支架应落在冷却塔侧面的梁上。出水管可任选一进风方向，由塔底出水箱接出，不得由侧板方向接出。配水箱的配水孔按名义流量开孔，如实际流量超过名义流量的25%，应通知本公司。冷却塔采用玻璃钢叶片，安装及使用时，应调整风筒的圆度，并使叶尖与塔壁间隙相等，并不小于10mm，叶片角度要调整一致，电流不得超过电机的额定电流，最好等于0.9 - 0.93额定电流。调整叶片的方法应在靠近叶尖150mm处。当用户需在冷却塔水箱内直接吸水时，需安装“自动给水管”“急速给水管”“排污管”。