HC130DA小巧型压力变送器 气压水压液压

产品名称	HC130DA小巧型压力变送器 气压水压液压
公司名称	昆山皇昌自动化仪表有限公司
价格	170.00/台
规格参数	品牌:皇昌仪表 型号:HC130DA
公司地址	苏州市昆山市玉山镇城北水秀路民营一号
联系电话	0512-57096502 15190112848

产品详情

HC130DA**????????**采用进口扩散硅或陶瓷压阻传感器作为压力检测元件， 采用微熔技术，利用高温玻璃将微加工硅压敏电阻熔化在不锈钢膜片上。玻璃粘接工艺避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对胶水和材料影响，从而提高了传感器在工业环境中的长期稳定性能。该系列油压变送器也属于316压力变送器的一类，由于它的体积小，故称之为小巧型压力变送器，或者简称为316压力变送器。

HC130DA小巧型压力变送器特点： 1、体积小、重量轻，可在狭窄位置安装使用。
2、316L不锈钢机电一体化结构，将耐用。 3、集成化专用芯片，分立元件少，温度特性好。
4、易操作、维护检修方便。

??????316?????.

HC130DA小巧型压力变送器主要技术指标： 316压力变送器的量程范围：0～150Kpa至0～70-Mpa
多种标准信号输出:0～10VDC、1～5VDC（三线制），4～20mADC(二线制)
量程：0-7，17，35，70，175，350，700bar 精度：0.25%FS（更高精度，请联系我们）
介质：与不锈钢兼容的流体 压力接口：1/4″NPT（如需其他接口，请与我们联系）
316压力变送器的过载压力：两倍满量程 供电：5VDC或10-30VDC
输出：:0～100mVDC、1～5VDC、4～20mADC(二线制)
电气连接：2英尺电缆（其他规格请与我们联系） 工作温度：-20～80℃（更高温度请与我们联系）
温度补偿： 0～55℃

??????????4-20mA??????????DC24V???????600??????50????1V???????????DC45V??????DC24V??
??DC12V

??