

洗车房排水板 玻璃钢地漏板

产品名称	洗车房排水板 玻璃钢地漏板
公司名称	河南省鑫通环保科技有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:鑫博通 型号:xt-blg 尺寸:1.22*3.66/1.22*4.04
公司地址	河南滑县珠江路与万顺路交叉口
联系电话	15538268810 15515089892

产品详情

玻璃钢格栅厚度：

25mm厚：适合用于一般排水沟，沟宽内径不超过30cm，可承重约3吨的车压过。

30mm厚:适合用于排水沟和洗车工位，下面的支撑间距离不超过40cm为佳，可承重约3.5左右的车压过。

38mm厚：适用排水沟和洗车工位，下面的支撑间距（横向和纵向）以不超过50cm为佳，可承载4吨左右的车。

玻璃钢格栅使用范围

1、水处理：检修走道、阴沟盖板、大容器、清洗器、拦污栅、流水槽、生化水处理池挂具、通风窗、楼梯

2、却塔操作台铺面化工厂：楼梯踢板、操作平台、护栏、双层地坪、盖板、滤栅

3、石油工业：海上石油平台纺织厂：代替金属格栅、木质平台并覆盖水泥地、漂染缸旁、地板、本阀门附近等44、运输业：平台、船舶甲板、走道、**扫雷艇、楼梯蹋板

5、楼梯蹋板、替代昂贵不锈钢、有负载地坪纸浆及加工厂

6、楼梯蹋板及楼板、地坪走道、湿度大的地方

7、电子业：盖板、酸洗车间、防静电格栅及高洁净度车间

8、易腐蚀地面、楼梯、滑腻地板工作台及楼梯蹋板其他：耐腐蚀货架、装饰、广场喷泉、脚手架、民用建筑设施、养殖业围栏及双层地板等。

玻璃钢格栅的特点

一、重量轻：它的比重在1.8每立方分左右，其重量仅为钢材的1/4，是铝材的2/3；

二、强度高：其强度是硬质聚氯乙烯的十倍，绝对强度大大超过铝材，达到普通钢材的1.7倍；

三、耐腐蚀：它不锈、不霉、不腐、不需油漆，能耐许多气、液介质的腐蚀；

四、抗疲劳性：玻璃钢格栅板有一些弹性，这使得长期在上面工作的人感到舒适，作为工作平台，减少了工作人员腿部和背部的紧张感，增加了工作的舒适度，从而提高工作效率，得到了人类工程学家的推荐；

五、综合经济效益好：与普通碳钢比，玻璃钢格栅板综合成本低，虽其一次性投资高于普通碳钢，由于它的使用寿命长，一般可使用二十年，且无需维护，因而其综合经济效益大大优于使用碳钢；

六、安装方便：使用玻璃钢格栅板使得构件重量大大减轻，因而减少了支撑结构的重量，安装时不需要

使用起吊设备，既节约又方便。

七、安全性：在安装和使用玻璃钢格栅板的过程中不会因碰撞而产生电火花，尤其适合在易燃易爆的环境中使用，此外，具有防滑面层的格栅可防止滑倒，减少事故。

河南鑫通环保科技有限公司专业生产玻璃钢格栅 树篦子 玻璃钢盖板 塑胶拼接格栅 玻璃钢模压管件 玻璃钢拉挤型材