

grc轻质隔墙板

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | grc轻质隔墙板 |
| 公司名称 | 郑州立之源轻质隔墙板有限公司 |
| 价格 | 65.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:立之源 型号:grc |
| 公司地址 | 郑州经济开发区航海东路{华南城建材市场} |
| 联系电话 | 13027600030 |

产品详情

立之源新型墙材有限公司专业提供郑州无机防火板厂家|郑州隔墙板防火板|河南隔墙板防火板|郑州烟道板厂家|河南烟道板,郑州装饰墙板厂家|郑州装饰墙板|

二，施工前准备

- 1，将切割好的钢板按照图纸分批摆放到位备用。
- 2，将电源线拉到需要加固的墙边备用。
- 3，将电锤，膨胀螺丝准备到需要加固墙边备用。
- 4，将焊机，焊条，准备到需要加固墙边备用。

三，合格标准

- 1，钢板与柱子连接处间隙控制在2cm范围。
- 2，与顶梁连接处间隙控制在2cm范围。
- 3，钢板与钢板之间连接处对接缝隙控制在1.5cm范围。
- 4，整体平整无明显凹凸布平。
- 5，涂刷白漆要求均匀到位，底版施工

先按照钢板宽度上下使用电锤打孔，上边两个，下边两个。然后使用铁锤把膨胀螺丝打入到位，并使用扳手拧紧。

用绳把钢板拉倒需要加固防盗墙部位，两人抬起将钢板摆放到位。一人扶着钢板校正垂直度，平整度，另一人用电焊将钢板与膨胀螺丝焊接。焊接后检查是否焊牢固。