

移动开放式喷砂罐移动喷砂机开放式喷砂机厂家

产品名称	移动开放式喷砂罐移动喷砂机开放式喷砂机厂家
公司名称	广州市番禺区大龙卷乐喷砂机经营部
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:卷乐 型号:JL-106P
公司地址	广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路7号之3
联系电话	15813332470

产品详情

广州市卷乐自动化设备有限公司供应：自动喷砂机，手动喷砂机，输送式喷砂机，移动开放式喷砂机，通过式自动喷砂机，木雕喷砂机，不锈钢板自动喷砂机，磨具喷砂机，工艺品喷砂机，吊钩式抛丸机，悬链式抛丸机，履带式抛丸机，通过式抛丸机等：

广州市卷乐自动化机械设备有限公司成立于1998年是一家制造及开发设计喷砂机，抛丸机，喷砂房，聚氨酯，除尘箱等设备的企业。拥有一批经验丰富的设计工程师和技术精良的售后服务团队，一直处于国内表面处理行业领先者。

经过近十年的努力，卷乐全体人员用自己的心血和专注，已开发出一系列完善的表面处理设备，满足了广大用户的不同需求，取得了行业的领先地位，并通过ISO9001：2000认证。

产品免费质量保证一年（易损件除外），产品终身维护。

用户维修，全国范围内48小时到达现场进行维修。

提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。

建立表面处理设备及产品零部件备仓库，满足用户在维护中更换零部件的需要

广州市卷乐喷砂机械有限公司专业生产，维修各种，手动，自动喷砂机，抛丸机，空压机。喷砂机(抛丸机)配件：喷枪，碳化硼喷嘴，砂管，手套，喷砂服。喷砂机（抛丸机）砂料：玻璃珠，白刚玉，棕刚玉，黑刚玉，钢砂，不锈钢丸。（承接各种大，小型喷砂，抛丸加工），所有电器控制元件及主要零件均

采用进口制造。质量稳定、操作简便、售后服务完善。

24销售热线：15813332470 李先生 QQ:3219620036

移动开放式喷砂机标准型号：

机器型号 外形尺寸 工作舱尺寸 主要技术参数:

sx108P Ø600 × 1450高 0.3立方米 简易型

sx108P Ø600 × 1450高 0.3立方米 气控,单枪型

sx109P Ø800 × 1550高 0.6立方米 简易型

sx109P Ø800 × 1550高 0.6立方米 气控,单枪型

sx1000-2P Ø1000 × 1880高 1.0立方米 气控,双枪型

sx1000-1P Ø1000 × 1880高 1.0立方米 气控,单枪型

sx1500-2P Ø1000 × 2380高 1.5立方米 气控,双枪型

采用开放式喷砂机的优点：

可以代替酸洗磷化工艺，没有排污费的问题。快速喷砂除锈，在改变表面粗糙度的同时，还可以去掉焊渣、毛刺、飞边。效率高、成本低、质量好，是传统化学和手工除锈无法比拟的。喷砂后油漆质量好、涂层寿命长，是目前国际上采用的通用工艺方法。

开放式喷砂机工作原理：

本机采用压送式喷砂(喷丸)机构，即利用压缩空气在高压罐内高速流动行成高压作用，将高压罐内的砂料通过输砂管喷出，然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面，达到喷砂加工的目的。

开放式喷砂机适用范围：

用于清理钢结构、模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力所有的表面处理。用于喷玻璃丸、强化光饰零件的表面。

开放式喷砂机特点：

本机是引进了先进的德国技术

本机采用了直通型喷砂阀,彻底解决了磨料的堵塞,喷砂出口的速度可达200M/S

砂阀是喷砂机的重要配件,它的主要作用是控制砂料的开启及关闭、无级调整喷砂时砂流量的大小。砂阀质量的好坏直接影响到喷砂机是否能正常工作,该型喷砂机采用我公司生产的大砂阀,该阀采用美国SCHMIDT公司技术,具有质量可靠、调整方便、维护简单等特点,是世界各国广泛采用的一种结构;该砂阀的开启由气压控制,其动作过程是,当控制口有气压信号时,砂阀的活塞带动阀杆顶起,砂阀开启,通过调整调节帽的位置,就可调节砂阀的开启量,从而控制砂料流量,砂阀的开启量可无级调节,在砂阀中与砂料接触的阀杆和阀套由硬制金碳化钨制作,提高了砂阀的使用寿命。

喷砂枪采用我公司生产的高速喷砂枪,它具有一个文氏的喷管,气流在进入高速喷砂枪的收缩段时,气流开始加速直到高速;当到达文氏管的直段时,气流速度稳定在音速,当气流到达文氏管的扩张段时气流继续加速达到超音速;在文氏管的扩张段有圆颁分布的二次补气孔,因此在超音速阶段,气流急剧膨胀,喷嘴就从次补气吸入大量的辅助空气,将砂料进一步加速;与普通喷砂枪相比,这种喷砂枪的喷砂速度更快,工作效率可提高30%(最高工作效率达到38m²/h),且反冲力较小,操作时省力;该型高速喷砂枪的收缩段、直段和扩张全部由碳化硼制造,工作寿命长;一般一把调整喷枪可使用400-600小时。

喷砂主机下面的截止阀是否们为了方便设备维修而专门设计的喷砂主机专用阀门,其主要功能是当砂阀发生堵塞或需要更换时可将截止阀关闭,这样就避免了在维修砂阀时要将喷砂罐中的砂料全部放出。该阀与砂料接触的部分由橡胶制造,因此可确保截止阀能经久耐用。

空气消耗量及清理效率:

喷嘴直径 有效压力(MPa) 清理效率m²/h (Sa3—Sa2)

0.5 0.6 0.7

6.5mm空气消耗(m³/min)

1.6

1.9

2.1

6—11

磨料消耗(Kg/h) 170 200 240

8mm空气消耗(m³/min)

2.9

3.5

3.9

10—20

磨料消耗(Kg/h) 280 340 380

11mm空气消耗(m³/min)

5.4

6.5

7

16—30

磨料消耗(Kg/h) 500 600 680

售后服务：

- 1.设备质量保证：设备验收日起壹年为免费保修服务期。保修期满后,提供终身及时维修服务,只收取材料成本费。
- 2.售后服务保证：在接到售后服务报修电话后、售后服务技术人员15分钟内响应，对于确需现场维修的，24小时内到位解决，设备故障不排除，不撤离维护现场。
- 3.我公司设有独立的售后服务部，售后维修专线：13539800046 李生 如果我司售后服务不好，请拨打投诉专线：15013203110免费为贵方建立完整的设备客户档案，每年三次不定期回访，了解客户使用状况。

卷乐始终坚持-专业是生存之本！专注是发展之道！专心是成功之源！

买喷砂机，选卷乐，我们将会努力做到最好！

产品包装：一律纸皮，薄膜，再木箱包装。